

深圳市宝安高温隧道炉涂装设备双盘六轴往复机

产品名称	深圳市宝安高温隧道炉涂装设备双盘六轴往复机
公司名称	深圳市捷创源自动化设备有限公司
价格	7376.00/套
规格参数	
公司地址	宝安区沙井新桥第二工业区
联系电话	0755 - 85297531 18025314172

产品详情

水濂柜特点水濂柜特点是能把喷漆时剩余的漆粉直接打在水池里和水帘面上，而喷漆时所产生的气味及未吸附的少量油漆通过多层水帘幕过滤后经排风口排到喷漆房外，从而起到净化喷漆工作环境及保护人身健康的作用，又能使喷漆的工件表面增强光洁度。产品用途及性能特点主要用于产品喷漆车间的废气（漆物）处理，给大家一个好的工作环境。我司所制作的高效环保水濂柜（喷漆台）主要采用水来过滤喷漆车间的废气（漆物），使用起来方便节能。通过水把废气（漆物）打到水池里面，定期换水就可以了。工作原理环保型水濂柜（喷漆台）主要是由自吸水泵循环抽水往水帘板上均匀的流下来，喷枪喷出来的废气（漆物）被水帘板上的水打到下面水池里。再有少部分的废气（漆物）被上面的风机通过排风管道排出车间外面，使车间内没什么废气（漆物），给大家一个好的工作环境。使用与保养环保型水濂柜（喷漆台）在使用之前请在风机叶片上涂一些黄油，有利于后续好清理沾在风机上的油漆。风机在使用一段时间要定期处理好叶片上的油漆。开机一定要保证风机是正转的，这样才能把环保型水濂柜（喷漆台）内的废气排出车间外。如反转，调换电机上的三条火线位置即可。在处理油漆时注意不要把叶片弄变形，这样会使叶片转运不均匀，减少风机寿命。水池里的水不能太脏，这样会很容易使水泵堵塞。水泵不能干抽，发现抽不上水请立刻切断电源，加水。规格：根据客户需求定制1、材质：柜体采用1.2t镀锌板液压成型，折边10*40外观简洁大方。水箱采用304#*2.0t镀锌专业无缝焊接制作，材料厚不变形，使用寿命长。水帘板采用1.0t镜面不锈钢制作，美观易清洗。底座采用50*50*2.5t方通焊接制作，设有升降脚杯，便于水平调节。2、结构全部螺丝锁紧，易于拆装3、循环水泵：采用国产立式2HP排污水泵安装，进水处设有过滤网。4、抽风机：采用“鸿胜”4HP离心通风机抽风，排风量2760-4300m³/h(风机根据水濂柜尺寸订)5、循环水管：采用“联塑”牌50PVC给水管制作，设有活接，拆装方便。6、控制：独立式控制方式，所有电气原件均采用“施耐德”电气装箱，风机、水泵均配备过载保护。7、照明：采用40W单只防爆灯安装，独立开关。8、排风管：风管含5米。9、转盘：40角铁焊接50mm*500mm转盘一个。