

麻山油品发热量检测-测量燃料油热值-烧火油热量仪

产品名称	麻山油品发热量检测-测量燃料油热值-烧火油热量仪
公司名称	鹤壁市开平仪器销售有限公司
价格	100.00/套
规格参数	测温范围:5-40 温度分辨率:0.0001k 精密度: 0.1%
公司地址	鹤壁市山城区朝霞街
联系电话	0392-2121168 18639203323

产品详情

麻山区油品发热量检测-测量燃料油热值-烧火油热量仪咨询电话;186.3920.3323化验油品热值的仪器，检测锅炉油发热量卡数的设备，油品燃料热值测定仪，燃料油热值检测仪，烧火油热值测定仪,油品热值化验设备，化验油品热值的仪器，检测油品热量设备

麻山区油品发热量检测-测量燃料油热值-烧火油热量仪技术指标

1、热容量(水当量)：约10500J

2、氧弹：

工作压力(充氧气)：2.8 ~ 3.0Mpa3.2Mpa

耐压试验(水压)：20Mpa

容积：300mL

重量：2.5Kg

外形尺寸：86mm × 181mm

3、内桶装水量：约2100mL

4、外套筒装水量：约20L

5、贮水桶装水量：约20L

开始调试。

- 1、安装前仔细检查各部件是否紧固，外观是否有损伤和破坏的痕迹。
- 2、用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接，并紧固所有螺母。
- 3、打开氧气瓶总阀，调节减压阀，显示为2.8-3.0MPa，
- 4、进行充氧实验，充氧器上的压力表指示应与减压阀上的出去表压力相一致。
- 5、打开氧气瓶总阀门，将氧弹头对准充氧器气嘴，向下充氧，在2.8-3.0MPa压力下充氧30至40s；然后慢慢、松开手柄；取出氧弹。

麻山区油品发热量检测-测量燃料油热值-烧火油热量仪产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，均进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。