

广东玩具厂无尘地坪施工0.5mm薄涂型环氧地坪

产品名称	广东玩具厂无尘地坪施工0.5mm薄涂型环氧地坪
公司名称	清远君诚丽装建筑材料有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:君诚丽装 材质:环氧树脂 颜色:各色
公司地址	清新区山塘镇低地村委会山塘路口D2厂房
联系电话	0763-3926567 18922606558

产品详情

广东玩具厂无尘耐磨地坪施工 专业0.5mm薄涂型环氧地坪

什么是薄涂型环氧地坪？顾名思义，就是环氧树脂地坪漆膜厚度：0.3 mm 0.5mm，不似普通的环氧地坪要做到至少1mm以上的漆膜厚度，薄涂型滚面环氧树脂地坪适用于电子、纺织、服装、印刷、玩具、工艺品、包装、文体用品、办公室、仓库、停车场、旧地坪修补、要求无重压的洁净防尘场所等。

.....

.....

- 1、水泥基面牢固、结实、不起壳，杜绝砂浆起壳现象，最好混凝土层与砂浆找平层一起浇注；如果先捣混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于4cm，叉车道则要求更厚一些。
- 2、.要求表面不起砂，硬度好，没有水泥粉化现象。要求A、优质水泥。 B、新倒水泥砂浆层要充分保养
- 3、水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。
- 4、.要求地面平整性不大于涂装要求厚度（用3米直尺平靠）；
- 5、表面干燥，含水量小于6,保持地面干燥无油污,切记水泥地面保养期过后进场施工前5天,不能用水冲洗或拖把拖地.
- 6、.地坪表面的PH值应在6.0~8.0

7、地面无油污、其他油漆、乳胶漆、泡泡糖等残渣；

8????????????????????????2%????????30mm?

清远君诚丽装建筑材料公司主要提供以下材料和工程设计施工：环氧地坪、环氧自流平地坪、环氧防静电地坪、停车场地坪、压克力（丙烯酸）运动场地坪、硅PU（运动场地坪、防腐地坪（防腐池）、混凝土密封固化剂、耐磨地坪系列.....

清远地坪漆，佛山防静电地坪漆，广东耐磨地坪漆，肇庆无尘车间地坪漆，韶关停车场地坪，清远运动场地坪漆，工业地坪漆价格——清远君诚丽装是您专业的选择！18922606558刘经理。