

# 水流量高扬程衬胶渣浆泵，衬胶泵生产厂家

产品名称	水流量高扬程衬胶渣浆泵，衬胶泵生产厂家
公司名称	石家庄石泵渣浆泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄市槐安西路260号
联系电话	0311-67909133 13932172800

## 产品详情

水流量高扬程衬胶渣浆泵，衬胶泵生产厂家

结构特点：PNJ、PNJB型泵系单级单吸离心式衬胶泵，可输送各类不含有尖角的固体颗粒、有腐蚀性的矿浆。具有使用寿命长，结构简单、运行可靠等优点。型号意义：如2PNJB2：出口直径为2英寸(50mm)P：杂质泵N：泥浆J：橡胶B：第二次改进-----  
-----您也可以通过电话联系我们 0311-67909133

衬胶泵特点:PNJ、PNJB、PNJF型泵系单级单吸离心式衬胶泵，可输送各类不含有尖角的固体颗粒的矿浆。输送矿浆最大浓度不超过65%（重量计），温度不得超过60℃。两种泵结构型式相同，但材质不同，PNJF型泵专用于输送有腐蚀性矿浆。衬胶泵材质：根据用途不同，PNJ、PNJB、PNJF型泵的泵轴分别用优质碳素钢、镍铬钢制成，护套分别为耐磨橡胶、耐磨耐酸橡胶与钢板合制而成，叶轮为铸钢制骨架（25PN、25PNJF型泵为铸铁制骨架）分别外衬耐磨橡胶、耐磨耐酸、橡胶制成。密封形式：PNJ、PNJF型泵有填料和付叶轮两种不同的密封结构（25PNJ、25PNJF型泵只有付叶轮密封结构）。密封结构一般按填料密封供货。若选用付叶轮密封，订货时必须说明。泵用付叶轮密封时，进口灌注高度不超过5米水柱（25PNJ、25PNJF型泵不超过1.5米水柱）。2PNJB、2PNJFB的排出口可按45°间隔旋转不同方向。4PNJFB的排出口在270°范围内可按45°间隔旋转不同方向。6PNJB、6PNJFB的排出口在270°范围内可按30°间隔旋转不同方向。25PNJ、25PNJF的排出口可按90°间隔旋转不同方向，在没有特殊说明的情况下，供货一律为垂直向上出口。泵的旋转方向，从传动方向看为逆时针旋转。

水流量高扬程衬胶渣浆泵，衬胶泵生产厂家

如果您对石家庄石泵渣浆泵业及我们的产品感兴趣，欢迎到我厂参观考察，您也可以登录我们的官方网站：<http://www.shibengzjb.com> 了解产品信息，您也可以来电咨询，我们经验丰富的泵业客服将及时快捷为您提供售前、售后服务，使您最终得到物超所值的新设备而且得到石泵渣浆泵业贴心的服务。

石家庄石泵渣浆泵业有限公司

网址：<http://www.shibengzjb.com>

全国统一服务热线：400-677-8661

电话：0311-6790 9122 0311-6790 9133 0311-8066 7366

石泵客服1QQ：3225613310 手机/微信：139 3217 2800 杨亮

石泵客服2QQ：3220979887 手机/微信：176 0320 8259 赵辉

石泵客服3QQ：3195495096 手机/微信：139 3219 8200 崔妍

企业邮箱：[sale@shibengzjb.com](mailto:sale@shibengzjb.com)

石家庄石泵渣浆泵业网址：<http://www.shibengzjb.com>仍然是按照一的基本过程，只不过在这种详细参数中，一般都是投标的项目，或者客户端非常专业，才能提供如此多的详细参数。一般情况下能提供到二的参数已经算是详细。一些大的项目，大的投标会有专门的设计单位或者部门为客户提供一个详细的数据，所以才可能会提供这样的详细程度。这个详细参数其实主要是增加了管路方面参数，而管路方面是计算（动态扬程）的参数，一般好多客户无法提供详细管路情况，或者管路简单，所以都忽略不计了，直接提供个扬程而已，我们就不用算了，但是一旦提供详细的管路，我们就需要自己计算动态扬程，具体计算动态扬程也是相对比较复杂，但是都有现成公式套用。

水流量高扬程衬胶渣浆泵，衬胶泵生产厂家