

食品生产车间净化工程施工

产品名称	食品生产车间净化工程施工
公司名称	河北筑邦净化设备安装工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄市桥西区维明南大街与新石南路交口东南角中华城8-808
联系电话	0311-81558647 15613181982

产品详情

一、筑邦净化洁净室适用领域：

筑邦净化洁净室主要适用于电子,医药,食品,航空航天,光电,半导体塑料,化工,包装,喷涂,化妆品,保健食品,科研等行业,可根据不同行业客户的需求,选择不同的净化级别及结构方案。

二、主要服务项目：

1. 承建各种净化级别的医院手术室,洁净试验室,无尘室等, I C U病房；
2. 承建食品厂净化厂房,健康食品,化妆品,药品等企业洁净厂房,协助通过QS, G M P 认证等；
3. 承建相对负压,恒温恒湿,防火防爆,隔音消声,高效灭菌,抗静电等特殊要求的净化厂房；
4. 承建净化房相配套的照明系统,电器设施,电器控制系统及空调自动控制系统；
5. 承建恒温恒湿洁净室,净化厂房,空调机房；
6. 承接各种净化厂房,洁净室,无尘室配套的给排水,水处理及空气处理系统；
7. 承接洁净室空调系统工程咨询安装等。

三、洁净室的净化原理

气流 初效空气处理 空调 中效空气处理 风机送风 净化管道 高效送风口 洁净室 带走尘埃粒子(灰尘,细菌等) 回风管道 处理过的气流+新风 初效空气处理。重复以上过程,达到净化目的。

四、无尘洁净室的技术参数

换气次数：十万级, 10 - 15次/小时；万级,
15 - 25次/小时；千级50 - 60次/小时;百级操作台断面风速0.2-0.4m/s。

压差：洁净室与非洁净室之间,以及不同级别的洁净室之间压差应不低于5Pa,洁净室与室外的压差应不低于10Pa。

温度:冬季20 ~22 ；夏季24 ~26 ；

相对湿度：冬季30~50%；夏季：50 - 70%；噪声 65dB(A)；

新风补充量：供给洁净室内的新风量,按每人每小时不低于40m³；照度：300Lux。

洁净室净化原理：气流 初效净化 空调 中效净化 风机送风 净化管道 高效送风口 吹入房间 带走尘埃细菌等颗粒 回风百叶窗 初效净化,重复以上过程,即可达到净化目的。

五、工程特点：

整个工程遵守不产尘,不易积尘,耐腐蚀,耐碰撞,不开裂,防潮防霉,容易清洁,环保节能并符合防火要求的原则。

1. 洁净室墙,顶板材采用50mm厚的防静电防火夹芯彩钢板制造,特点为美观,刚性强。圆弧墙角,门,窗框等采用专用铝合金型材制造；
2. 地面采用高级进口耐磨防静电PVC地板,
3. 净化通风管道选用镀锌薄钢板制成,贴净化保温效果好的阻燃型PEF发泡塑胶板；
4. 高效送风口采用不锈钢框架,美观清洁,冲孔网板用烤漆铝板,不生锈不粘尘,宜清洁；
5. 先进的设计理念将器械设施优化组合,为医护人员创造了良好的条件,传统手术室术后感染率达30%,洁净手术室术后感染率在0.5%以下。