

# 彩色德立兴厂家即涂即刷强力瓷砖背涂胶

产品名称	彩色德立兴厂家即涂即刷强力瓷砖背涂胶
公司名称	广州固强建材有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	德立兴:10kg DLXFS-606:20kg 广州:5kg
公司地址	广州市白云区新市镇汇港街119号铺自编04
联系电话	02028166358 18588615689

## 产品详情

彩色德立兴厂家即涂即刷强力瓷砖背涂胶这是我们德立兴防水针对一些“疑难杂症”，特别是近几年全国搞城市翻新，临街建筑都是传统的瓷砖、马赛克、石材、玻化砖、干粘石、老旧汰黄砂水泥墙面等等，这些问题很难处理、铲掉不容易，还容易带来污染、产生垃圾、还有噪音等后遗症，德立兴科技人员为这些现象研制了最科学的粘结材料，广泛用于旧墙翻新、粘贴瓷砖、玻化砖、玻璃马赛克、大理石等，还可以用于新造建筑混凝土表面修补和粉刷。这种粘结剂渗透性强，能分解掉残留在混凝土表面的脱模油。德立兴牌强力瓷砖粘结剂性能独特、有三年多时间的实践证明，千万个鲜活的工程案例，油，用德立兴牌强力瓷砖粘结剂能确保瓷砖不脱落，粉刷不空鼓，这是一个既环保又防水的理想级材料，它成本低、涂刷方法简单，贴近生活，贴近实际。组成：单组分水性绿色环保，采用优质水性丙烯酸、助剂等环保原材料精制而成的透明状液体。

广泛用于旧墙翻新、粘贴瓷砖、玻化砖、玻璃马赛克、大理石等，还可以用于新造建筑混凝土表面修补和粉刷。这种粘结剂渗透性强，能分解掉残留在混凝土表面的脱模油，用德立兴强力瓷砖粘结剂能确保瓷砖不脱落，粉刷不空鼓，这是一个既环保又防水的理想材料，它成本低、涂刷方法简单，贴近生活，贴近实际。

1、铺贴各种材质型号规格的瓷砖，尤其是对玻化砖的粘结效果更好，适合家庭装修的卫生间、厨房、阳台等部位的瓷砖以及楼道公共部位的瓷砖粘贴。

2、在建筑内外墙面水泥砂浆粉刷之前涂刷一遍强力瓷砖粘结剂，可防止被粉刷墙面空鼓脱落，还起到防水效果。在建筑物梁柱部位，有模板拆卸以后，因有脱模油的存在，粉刷后容易空鼓脱落，只要涂刷德立兴强力瓷砖粘结剂后再粉刷就不会空鼓脱落。

3、在建筑外墙翻新墙面、如瓷砖面、马赛克面、大理石面需在重新涂刷涂料时，首先在其表面涂刷一遍强力瓷砖粘结剂，然后再批刮外墙腻子，涂刷好涂料的外表面就不空鼓，不脱落还起防水堵漏的效果。

1、如在粉刷之前或旧墙翻新表面只需用短毛滚涂即可。

2、粘贴瓷砖，提前2小时左右，用棕毛刷或小滚筒将粘结剂搅拌均匀后，直接涂刷在瓷砖背面（距离边缘2mm左右，以防粘结剂流到正面），等其表面透明后，用普通水泥加入三分之一左右细沙搅拌砂浆粘贴，被贴的墙面也建议涂刷一遍德立兴强力瓷砖粘结剂，这样粘结力更强，防水效果更好，绝对不空鼓、不脱落。

本产品无需加水，开桶后直接使用，单涂面层，每公斤强力瓷砖粘结剂可涂刷10-13平米。

保质期：6 到35 ，储存期12个月。

注意事项：

使用前应先阅读使用说明，本品不应与其它品牌的产品混合使用，施工时应佩特戴面罩，如不慎入眼，应及时用清水冲洗，施工后应立即用自来水清洗工具，用后应盖紧密封保存，以防产品沾染灰尘和污物，使之变质，缩短封存寿命。

施工过程中要注意，刷好粘结剂的砖，只能背面朝上平放叠加起来（采用小木块铺垫），不能立放或竖放，要不然刷在砖上的粘结剂会流了一地，即浪费、双影响现场的整洁管理，还影响施工效果。