

河北饮料灌装生产车间净化工程

产品名称	河北饮料灌装生产车间净化工程
公司名称	河北筑邦净化设备安装工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄市桥西区维明南大街与新石南路交口东南角中华城8-808
联系电话	0311-81558647 15613181982

产品详情

无尘车间也叫洁净厂房、洁净室、无尘室，是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化，其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。洁净厂房建筑方式可分为土建结构和装配式两种，其中普遍采用装配式。装配式洁净厂房系统主要由初、中、高三级空气过滤的空调送风回风和排风系统;动力及照明系统;工作环境参数的监测报警消防和通讯系统;人流和物流系统;工艺管路系统;维护结构及静电地面处理等各方面所要求的实施内容组成，形成空调净化系统工程所包含的整个设备和器材的配套和建筑安装内容。

- 1、装配式洁净厂房的全部维修构件在工厂内按统一模数及系列加工完成，适于批量生产，质量稳定，供货迅速。
- 2、机动灵活，即适合在新建厂房配套安装，也适宜老厂房的净化技术改造。维修结构也可随工艺要求任意组合，拆卸方便。
- 3、需要辅助建筑面积较小，对土建筑装修要求低。
- 4、气流组织形式灵活，合理，可满足各种工作环境，不同洁净等级的需要。

其他说明分类特点 净化工程是在一定空间范围内，将空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除，并将室内温度、洁净度、压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内的工程学科。净化工程所特别设计的房间，不论外在空气条件如何变化，室内均具有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能。净化原理：气流 初效净化 空调 中效净化 风机送风 管道 高效净化风口 吹入房间 带走尘埃细菌等颗粒 回风百叶窗 初效净化 重复以上过程，即可达到净化目的。

河北筑邦净化主营业务：石家庄净化，无尘喷涂车间，净化设备，净化工程，无尘室，洁净室，净化车间，无尘车间，洁净厂房设计，净化工程施工，净化系统维护，GMP净化车间，电子厂净化车间，医用空气消毒器，百级无尘室，食品无菌车间，|净化工程，电子无尘车间|无尘室，GMP车间|无尘车间，万级净化车间|净化厂房，千级净化车间，十万级无尘室，三十万级净化车间，ICU病房|洁净工程，生物化学制药|净化工程，科研实验室|无尘车间，实验室，洁净柜，水平超净工作台，垂直超净工作台，传递窗，风淋室，货淋室，风淋通道，洁净通道，净化走廊，车间粉尘净化，集尘回收，恒温恒湿实验室，精密空调，层流手术室，电子净化车间，洁净电子车间，洁净手术室，净化铝型材，净化彩钢板，河北石家庄 保定 衡水 邢台 廊坊 邯郸 山西 北京 净化无尘车间工程

30万级,10万级,万级,千级,食品厂基本都是10万级或30万级,个别区域可以要求较高万级手术室为百级级别。

空气净化-净化原理

气流 初效空气处理 空调 中效空气处理 风机送风 净化管道 高效送风口 洁净室 带走尘埃粒子(灰尘,细菌等) 回风夹道 处理过的气流 新风
气流 初效空气处理。重复以上过程,即可达到净化目的。

其实就是房间空气循环净化过程,最终达到我们所需要的环境空气

设自净时间为: 则自净换气次数为:

1千级 15min 1千级 53.3次/h

1万级 30min 1万级 21.6次/h

10万级 40min 10万级 13次/h

30万级 50min 30万级 9次/h

压差：主车间对相邻房间不小于5Pa 平均风速：10级,100级0.3 - 0.5m/s；

温度：冬季大于16 ；夏季 < 26 ；波动 ± 2 。

湿度：45 - 65%；GMP粉剂车间湿度在50%左右为宜；电子车间湿度略高以免产生静电。

噪声：不大于65dB (A)；

新风补充量:是总送风量的20% - 30%；