

## 60升手动门低温等离子灭菌器包邮免费上门安装培训

产品名称	60升手动门低温等离子灭菌器包邮免费上门安装培训
公司名称	河南省三强医疗器械有限责任公司
价格	260000.00/台
规格参数	
公司地址	滑县道口镇河西工业区西环路中段
联系电话	0372-5577058 13333720044

### 产品详情

**【规格参数】**

**【商品名称】** 低温等离子体灭菌器

**【产品型号】** SQ-D-60

**【产品形式】** 手动门立式

**【加热方式】** 电加热

**【功率】** 2.6KW

**【电源】** AC220V , 50Hz

**【外形尺寸】** (长×宽×高) : 730×630×1500mm

**【内胆尺寸】** (长×宽×高) : 610×350×320mm

**【重量】** 218kg

**【温度显示】** 液晶触摸屏

**【灭菌时温度】** 50 ± 5

**【工作压力】** -50pa

**【选用灭菌剂】** 过氧化氢 (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

【过氧化氢灭菌浓度】60%

【空气替换】无菌过滤器自动化换气

【灭菌时间】 $45 \pm 3$ 分钟

【真空时速】5分钟抽至-50pa

【操作高度】160cm，操作高度降低，考虑到方便女性的操作，更加人性化。

【灭菌室材质】腔体结构为矩形，提高空间利用率;腔体材质采用304防腐型不锈钢或铝材5052，厚度 8 mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。

【外箱材质】碳钢烤塑粉及玻璃钢

【电极网材质】铝合金材料5052,钣金成型，厚度 2mm。

【装载方式】上下两层铝合金冲孔板装载灭菌物品，装载量大，空间使用率高。

【密封门材质】采用5052铝合金材料,厚度 15mm。

【门开启方式】手动右拉门

【腔体温度加热功率】预热升温时间 30min。腔体加热功率可满足，升温时间会更快

【

【PLC】采用进口西门子smart系列PLC控制系统。

【等离子电源】采用晶体管控制电源，功率 900W，具有功率输出稳定，频率精确度高等优点。

【过氧化氢加注方式】自吸注射式。

【灭菌效果】国内首家可以把腔道类器械从2米突破到4米彻底灭菌的厂家。提供省级以上机构有效期内灭菌效果检测报告。

【加热系统】采用防爆阻燃型加热系统，温度更加均匀精确，方便快捷。

【电磁兼容检测】提供省级以上检测机构电磁兼容检测报告。

【多种防护功能】设有过压超温保护功能，并且在液晶显示屏上有故障显示画面，让售后人员更快.更好的处理故障点。

【止动脚轮】有

【报警系统】有高低温报警系统

【所属类别】第 类医疗器械