

## 009供应热风循环电热恒温鼓风干燥箱

产品名称	009供应热风循环电热恒温鼓风干燥箱
公司名称	海盐县敏博仪器设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:敏博 型号:9023 类型:鼓风干燥箱
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 海盐沈荡工业园区
联系电话	86 0573 86720249 13967324923

## 产品详情

品牌	敏博	型号	9023
类型	鼓风干燥箱	温度范围	50 - 200 ( )
功率	500W		

### 设备特点：

dhg-9003台式电热恒温鼓风干燥箱系列箱体内胆采用优质钢板或镜面不锈钢氩弧焊制而成，箱体外壳采用

优质钢板，双层钢化玻璃。造型美观，新颖。具有超温报警，过热保护，时间设置，双目数字显示，微电脑温

度控制系统，控温精确可靠。本产品热风循环系统由能在高温下连续运转风机和合理风道组成，工作室

内温度

### 技术参数

型号	dhg-9013a(s)	dhg-9023a(s)	dhg-9053a(s)	dhg-9123a(s)
消耗功率	500w	500w	800w	1500w
工作室尺寸(mm)	250 × 250 × 250	300 × 300 × 275	415 × 370 × 345	554 × 370 × 523
外型尺寸	535 × 440 × 435	585 × 490 × 460	700 × 560 × 530	840 × 560 × 710
温度范围	50 - 200			

温度波动		± 1			
跟踪报警		+ 5			
电压 (v)		220v 50hz			
出厂价 (元)	普通胆(a)	1750.00	2000.00	2700.00	3650.00
	不锈钢内胆(as)	2150.00	2500.00	3245.00	4810.00

#### 产品特点：

- 1、该立式鼓风干燥箱采用优质钢板或镜面不锈钢工作室，外壳喷塑，双层钢化玻璃观察窗，造型美观新颖。
- 2、采用微电脑智能化控温,过热保护,时间设置，温控线性好、波动小。
- 3、dhg-9000系列立式鼓风干燥箱仪器具有跟踪报警功能搅拌式热风循环，热损失小，鼓风，加热可独立操作。
- 4、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。
- 5、可选配具有rs485接口连接计算机，能记录温度参数的变化状况。

#### 技术参数

型号	dhg-9040a (s)	dhg-9070a (s)	dhg-9140a (s)	dhg-9240a (s)	dhg-9440a (s)
	dgh-101-0a (s)	dgh-101-1a (s)	dgh-101-2a (s)	dgh-101-3a (s)	dgh-101-4a (s)
消耗功率	1000w	1500w	2000w	2500w	3500w
工作室尺寸(mm)	350 × 350 × 350	450 × 350 × 450	550 × 450 × 550	600 × 500 × 750	700 × 650 × 750
外型尺寸	500 × 530 × 675	600 × 530 × 775	700 × 630 × 875	750 × 680 × 1075	850 × 800 × 1075
温度范围	50 - 300				
温度波动	± 1				
跟踪报警	+ 5				
电压 (v)	220v50hz				
出厂价 (元)	2180.00(a)	3000.00(a)	3650.00(a)	5480.00(a)	6900.00(a)
	2830.00 (as)	3500.00 (as)	4280.00 (as)	6880.00 (as)	8880.00 (as)

a--为镀锌板材as--为镜面不锈钢板材

注：1、保质期：一年之内整机保修，终身提供维修

2、独立限温报警系统：超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）

3、具有打印机或rs485接口：可连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

价格按货而定

