

英国PPM-HTV甲醛分析仪，泵吸式甲醛测试仪

产品名称	英国PPM-HTV甲醛分析仪，泵吸式甲醛测试仪
公司名称	广州仪弘电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	中国总代理:广州仪弘电子有限公司 型号:英国PPM-HTV 产地:英国
公司地址	广州市海珠区东晓路雅敦街4、6号海锦写字楼405房
联系电话	020841700765 18102736868

产品详情

英国PPM-HTV甲醛分析仪，甲醛测试仪

品牌：PPM

型号：HTV

产地：英国PPM TECHNOLOGY

英国PPM公司最新的多参数甲醛检测仪htV型可直接测量空气中的甲醛浓度，温度以及湿度。PPM htV型是在旧型号400型甲醛检测仪的技术基础上，增加了自行研发的湿度补偿功能。即使在湿度较高的情况下，htV型依然能准确地测量低浓度的甲醛，仪器操作方便，校正简单。

PPM htv型为基本型甲醛检测仪，可自动存储10组数据。另可选择记录型甲醛检测仪htv-m型。

特点：

不受高温湿度环境的影响，具备湿度补偿功能。

甲醛读数以ppm或mg/m³单位显示。

单键操作，能够快速采样，恢复时间快。

标准配置包括一支甲醛校正源（有效期半年），只需数秒钟就能完成校准程序。随机配备10支苯酚过滤器，排除苯酚对读数的影响。

选配件SPC-1型计算机遥控软件及适配器，使甲醛检测仪成为无线监测系统。用户亦可以选配AMS-2型数据处理基本装置，用户可以实时打印数据。

已获ISO 9001：2000质量认证，并符合CE标准

英国PPM-HTV仪器规格：

采样方法

通过内置泵，采集10ml空气样品

采样频率

1-3分钟（取决于之前采集的样品）

响应时间

低浓度大约8秒，高浓度大约60秒

体积/重量

150 × 80 × 34mm / 270g含电池

甲醛传感器：

传感器

PPM公司自行研发电化学原理

检测范围

基本量程：0.00 ~ 10ppm (0 ~ 12.3mg/m³)

另选量程：0.00 ~ 80ppm (0 ~ 98.3mg/m³)

辨析度

0.01ppm / 0.01 mg/m³

精度

2% (根据于12台甲醛分析仪的4-5次重复测量，而统计出来的结果)

准确度

10% (依据美国NIOSH所规定，使用可接受的测量方法，于相对湿度介乎于25-70%的环境中测量甲醛浓度0.3ppm。NIOSH的可接受标准是介乎真值 ± 25%的数据结果均在95%置信区域内。而94%的PPM甲醛检测仪可达到确NIOSH的标准。)

温度和湿度模块：

类型

可互换的数据CMOSens

范围

温度：-40 ~ +128 °C、相对湿度：0 ~ 100%RH

精度

温度：±0.4 °C；相对湿度：±3%RH。另可选配升级到±0.3 °C，±1.8%RH。

校正

生产商根据ISO/IEC17025进行校正，可追溯于NIST和“国家物理实验室”