

# 乐拓162RTV硅胶 耐高温金属粘接剂

产品名称	乐拓162RTV硅胶 耐高温金属粘接剂
公司名称	惠州市欧雅拓电子科技有限公司
价格	110.00/支
规格参数	品牌:新加坡乐拓 型号:162
公司地址	惠城区仲恺大道骏豪国际1113室
联系电话	18218061751

## 产品详情

### 【产品信息】

品牌：新加坡乐拓

型号：RTV 162

规格：30ML/50ML

颜色：黑/透明

初固速度：8-15min

全固速度：24小时

粘接基材：金属/塑料/玻璃/橡胶

主要特点：RTV162是耐高低温（-60~150度）、粘接范围宽、粘接力强的硅胶，对大多数金属和非金属材料的强力弹性粘接起到防水、防尘、防震的作用，对敏感电子、电器设备及钢铁工程要求无腐蚀的密封防护。

## 【产品特性】

- 1、单组分、中性、快速固化的通用型密封胶，固化时无明显不良气味，操作工艺简单；
- 2、适用于一般电器结构的密封和绝缘，对大多数金属及电器元件没有腐蚀；
- 3、对大多数材质表面有很好的粘接力及良好的延展性；尤其是对碱金属、石灰、白水泥等材质的表面相对于其他类型的硅橡胶而言，粘接力具有优势；
- 4、具有良好的耐候性，并具有一定的耐酸、碱、盐、润滑油腐蚀的能力。

## 【使用方法】

1. 基材清洁：祛除油污、灰尘、锈迹等，使施胶表面清洁干燥。
2. 施胶：可手动或使用点胶设备，将胶涂布到相应基材的施胶部位即可。
3. 固化：本产品是湿气固化材料，其表干及固化速度取决于材料使用环境的相对湿度、温度以及施胶的厚度，一般在 25°C, RH: 50~60%的条件下固化24小时即可投入使用。
4. 注意事项：开封后未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存，再次使用时，若封口处有少许结皮，去除后即可使用，不影响胶体的性能。