

西门子BDS122消火栓手动报警按钮

产品名称	西门子BDS122消火栓手动报警按钮
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:BDS122 产地:德国
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

西门子BDS122消火栓手动报警按钮

一、特点

直接接入探测总线，用手击破玻璃即报火警，并通过控制器联动消防水泵。

装有两个发光二极管：一个用来显示报警状态；另一个作为消防水泵启动回答信号灯。现场功能检查时，消防水泵应处于禁止动作状态。

安装在室内消火栓就近处。

用手动报警按钮上的编码开关来设定地址码，此码应与工程软件中的编码相一致。

接在探测回路的 P、S 线上，无极性要求。内部的一组动合触点可用于启动消火栓泵。

布线施工完成后，将外壳壳体固定在墙上，或用螺钉将其固定在消火栓箱上。

探测总线连接在 P、S 端子上。

两个端子“V”接 DC24V

供电，“D”接水泵的动合接地（G，0V）实现“回答”；“C1,C2”为一组动合触点输出。

BDS122 消火栓手动报警按钮采用两件可分离式结构，电子部件可灵活插拔于外壳。

二，性能

工作电压24V DC

监视电流 1m A

报警电流 3m A

环境温度-20...+55

环境湿度40~92 ± 3%(40 ± 2) 相对湿度

触点负载24V DC/ 0.1A

抗电磁干扰10V/m 1MHz... 1GHz

端子连线的截面积 0.2 ~ 1.5mm²

三，安装说明：

西门子BDS122消火栓手动报警按钮采用明装方式固定在墙上或其他相应的位置，事先在墙上安装四个膨胀塞，间距92 × 92mm(详见安装尺寸图)，然后用 M4 × 50 自攻螺钉将外壳固定。

墙内布线时，接线采用外壳底部的接线孔。

明装布线时，接线采用外壳上(或下)侧面的接线孔。