

# 水壶除油除蜡无水印自动超声波清洗烘干机

产品名称	水壶除油除蜡无水印自动超声波清洗烘干机
公司名称	广东顺德佳和达清洗设备有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	品牌:佳和达 型号:JHD-8066 产地:广东佛山
公司地址	佛山市顺德区大良古鉴村委会良勒路114号之二十
联系电话	0757-22232389 15899830240

## 产品详情

### 水壶除油除蜡无水印自动超声波清洗烘干机

有效方便悬挂输送线，采用悬挂链式链条传动、变频器无级变速，专用的工装挂具，实现各个工序的自动传送悬挂式超声波清洗机。适用于大批量工件连续作业清洗，

### 水壶除油超声波清洗机，水壶除蜡自动超声波清洗烘干机

#### 结构组成

该设备主要由超声波除腊槽、鼓泡漂洗槽、加热系统、超声波系统、悬架传动系统、电器控制系统等组成的一条自动流水线设备。

清洗流程: 上料工位 超声波除腊 超声波除油除蜡 鼓泡漂洗 鼓泡漂洗 鼓泡漂洗 风切脱水 热风烘干 下料工位

#### 设备主要技术参数

第一、二槽:超声波除腊除油槽 (清洗时间3-5分钟)

内槽尺寸: ( L × W × H mm ) 8000 × 600 × 600(mm )

第三槽鼓泡漂洗槽(漂洗时间3-5分钟)

内槽尺寸 : 5200 × 600 × 600 mm ( L × W × H mm )

第四槽鼓泡漂洗槽(漂洗时间3-5分钟)

内槽尺寸：5200X600X600（L×W×H mm）

第五槽鼓泡漂洗槽(纯漂洗时间3-5分钟)

内槽尺寸：5200X600X600（L×W×H mm）

第六工位风烘干槽(烘干时间8-12分钟)

烘干箱内尺寸: 11000X1200X1600（L×W×H mm）

不锈钢挂具:

采用SUS304 8.0mm不锈钢圆钢支焊接, 数量为70个, 每个挂具可放工件32个.

设备生产能力:

以传动速度1米/分钟，链条90米60个挂具，计算为1280只/小时. 每天可生产不低于10000只(按10小时计算).

其它整机主要参数

1. 设备的各主要电器元件、控制主要零件为优质器件。
2. 设备外型做到美观、精细、方便维修、保养，为应急提供方便。
3. 设备维修保养方便，清洗槽清理简单方便。
4. 供电电源：三相380V 50HZ
5. 供电总功率：加热208KW, 超声波功率43.2KW, 电机七台8KW, 总功率260KW

悬挂式超声波清洗机特点优势：

- 1.大量减少操作工人,降低工人的体力负荷
- 2.功能齐全、清洗效率高、效果好、成本低。
- 3.降低所需清洗剂费用成本消耗.
- 4根据不同的场地，工艺要求灵活合理的布置安排各清洗工序。
- 5设置超声波清洗、漂洗、喷淋、鼓泡、脱水、防锈、烘干等多道工艺。
- 6先进的超声波技术，稳定、强劲超声波功率比同类产品提高35%.
- 7按客户现场、工件清洗的实际需要设计制造全自动悬挂链式超声波清洗机系统。
- 8清洗线运行速度可调节，适用不同工件的清洗节拍和清洗要求。
- 9可按客户要求制成全封闭，控制方面可选PC控制和PLC控制。
- 10.台湾标准主荣链条,特殊耐磨处理,运行平稳.寿命长.

11.佳和达公司丰富的设计施工经验,合理工艺,优质零部件.

12. 设备运行稳定,可靠性高,操作简便,使用寿命长。

水壶自动清洗机,图片及报价可供参考 非标设备 以实际咨询为准,详情请致电:15899830240 李经理

售后服务:

- 1.随机附件;使用说明书1份,保修卡1份,保险丝2个
- 2.自出厂之日起正常使用工况免费保修壹年品质免费保修壹年.
- 3.终身对设备提供维护与技术支持。
- 4.佳和达公司专家为您优化工艺流程,改进传统洗净方法.
- 5.指导操作与安装培训支持。
- 6.全面提供各种耗品与配件支持,让您选择无忧。