

3160工控主板人脸识别电脑板视觉检测电脑主板

产品名称	3160工控主板人脸识别电脑板视觉检测电脑主板
公司名称	深圳市广晟博科技有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:铭微 型号:MW-ITX-3160 功耗:6W
公司地址	深圳市宝安区松岗街道办68号
联系电话	075533232778

产品详情

处理器系统	CPU	英特尔 J/ N3160 CPU (四核四线程)
	CPU封装	板载,无风扇设计(有风扇可选)
	芯片组	英特尔SOC
	BIOS	系统BIOS: AMI BIOS, CMOS电池
内存	技术架构	单通道DDR3 1600 MT/s
	容量	最大8GB
	插槽	SODIMM
视频	图形控制器	Intel HD4000系列图形媒体加速器
	HDMI	最高分辨率4K
	VGA	支持VGA输出
	LVDS	双通道LVDS
	三显支持	LVDS+VGA+HDMI同步或异步显示
网络	控制器	网络1: RLT8111F千兆网卡 网络2: RLT8111F千兆网卡(可选)
音频	控制器	瑞昱HD ALC662音频解码(左右声道+麦克风) 支持3W功放
Super I/O	控制器	ITE, 支持6COM
硬件监测	看门狗	0-255秒,提供看门狗例程
	温度侦测	支持CPU/主板/HDD温度侦测
输入/输出接口	USB 3.0	2 x USB 3.0 PORT

	USB 2.0	8个, 兼容USB2.0 / 1.1, 最大支持+5V@1A.
	串口	Com1-COM2 9线RS232/485可选 Com3-COM6 9线RS232
	GPIO	8位,提供例程, 自由定义输入/输出,3.3V@24mA电平
	PS/2	支持PS/2 KB/MOUSE
	Mini-PCle	1个全长Mini-PCle 1x插槽,支持PCIe和USB设备(可选) 1个全长Mini-PCle 1x插槽,支持USB 3G/4G通讯模块
存储	SATA	3G/4G SIM卡槽, 内置侧插标准2xSATA接口, 外加SATA HDD 电源座子
	M-SATA	1个全长M-SATA, 最大传输速率6Gb/s
电源	电源类型	DC12V输入,5.5*2.5DC接头
	电源功耗	典型功耗: 6W
工作环境	工作温度	-20 ° C ~ 60 ° C
	存储温度	-40 ° C ~ 80 ° C
	工作湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
	存储湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
	尺寸	170 x 170mm