

# ITX高层H110支持PCIE槽主板10串6主板

产品名称	ITX高层H110支持PCIE槽主板10串6主板
公司名称	深圳市广晟博科技有限公司
价格	750.00/个
规格参数	H110主板:PCIE槽主板
公司地址	深圳市宝安区松岗街道办68号
联系电话	075533232778

## 产品详情

产品型号	MW-ITX-H110
处理器	支持Intel第六代LGA1151处理器， 酷睿i3，i5，i7&奔腾系列CPU
芯片组	H110，B150，Q170芯片组
电源类型	ATX 20PIN DC12V_19V单电源输入
内存	支持2*DDR4 SODIMM插槽,支持16 00/1833/2133MHz
显示	DDR4L/1.2V内存,最大支持32GB 集成IntelHD Graphics核心显卡,根 据CPU决定 提供1*VGA,1*HDMI,1*DP,1*LVDS 接口(支持双通道24BIT) 支持VGA;HDMI;DP;LVDS同步/异 步显示
网络	集成2个Intel千兆网卡，,支持网络 唤醒/PXE功能
存储	提供2*SATA 3.0或4*SATA 3.0硬 盘接口, 1*MSATA硬盘接口
音频	板载ALC662 6声道高保真音频控制 器,支持MIC/Line-out.功放 功放建议使用2 5W喇叭
扩展	3* Mini-PCIE插槽 支持WIFI/3G模块 1* MSATA插槽 支持SSD/WIFI,SSD 传输速度达6Gbps
背板I/O接口	1* PS/2键鼠接口 1* VGA 显示接口 1* HDMI 显示接口

	1* DP 显示接口
	4* USB 3.0接口&2* USB 2.0接口
	2* RJ-45 网络接口
	2* COM 串口 (支持RS-232/485/422)带电5V/12V)
	1* Line out接口(绿色)
	1* MIC接口(红色)
内置I/O接口	1* 20pin ATX电源接口
	3*MINI-PCIE插槽
	1*PCI-E X16显卡插槽
	1* SMBUS
	8* RS232串口
	1* LVDS接口
	2*15pin,支持双通道24bit(双8)
	1* LVDS背光供电接口 1*6pin
	1* 前置音频接口 2*5pin
	1* 前置功放接口 1*4Pin
	4* USB 2.0接口 2*5Pin
	1* FP电源开关指示 2*5pin
	2*SATA 3.0硬盘口
	2*硬盘供电接口 1*4pin
	1* SIM卡座
	1* GPIO接口 (4进4出)
	1*上电开机选择 1*3pin
风扇接口	2* CPU FAN风扇接口4pin;1* SYS FAN风扇接口3pin
GPIO	支持4路输入输出GPIO
BIOS	AMI 64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
工作温度	-20 ~ 60
储存温度	-40 ~ 70
工作湿度	