

河南郑州高密度聚乙烯双壁波纹管厂家

产品名称	河南郑州高密度聚乙烯双壁波纹管厂家
公司名称	河南中谊建材科技有限公司
价格	120.00/米
规格参数	河南中谊:建材科技有限公司 DN400:公称直径 河南开封尉氏新尉工业园区:国兴路东段
公司地址	尉氏县新尉工业园区国兴路东段（岗陆村）
联系电话	0371-23739777 0371-23739777

产品详情

HDPE双壁波纹管广泛用于：市政排污、排水管道系统及建筑物室外排污、排水管道系统；污水处理厂管道系统；机场、码头、高等级公路排水管系统；农用水利灌溉、输水、排涝管道系统；埋地电缆及优点通信电缆护套管。 HDPE双壁波纹管具有耐高温范围广（-30-60℃）管环刚度大，抗冲击性能强，不易破损，汲水性优，重量轻，搬运方便，施工容易，具有其他管材所不具备的性能特点。河南中谊建材科技有限公司专注精工管道十一年、价惠质优、供货及时、包退包换。用诚信去经营，用质量去证明。 HDPE双壁波纹管的优点分析： HDPE双壁波纹管与同原料实壁管相比，能节省原材料，其装置简略牢靠，工程造价低。内外壁润滑，不易结垢、淤塞，可大大降低工作量。这是该管材的一个杰出特色。 HDPE双壁波纹管具有优良的化学稳定性，耐腐蚀，寿命长，防开裂功能。在同等负荷的条件下，双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求，工程造价低。 HDPE双壁波纹管运送过程中，短距离转移，不允许在坚固不平或石子地上上翻滚，以防损坏管道。管道运到现场，用户可采用目测法，对管道是不是有损害进行查验，并做好记载与检验手续，按要求见证取样送检。如发现管道有损害，应将该管道与其它管道分隔，告诉管道供应方进行检查，剖析因素并作出判定以便及时妥善处理。 在国内市政排水工程建设中，高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管得到大力推广，其极高的环刚度，重量轻，抗腐蚀性强，装置更牢靠简略、密封性好等特色，可广泛应用于各种不一样的腐蚀性或非腐蚀性介质的重力自流输送，如城市污水管道、工业污水管道、雨水排放管道，桥涵道路排污管道，农业灌溉管道等，是国家和地区大力推广的新式环保材料。