

利达华信JTY-GF-LD3900EH独立式光电感烟探测报警器

产品名称	利达华信JTY-GF-LD3900EH独立式光电感烟探测报警器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:利达华信 型号:JTY-GF-LD3900EH 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

达华信JTY-GF-LD3900EH独立式光电感烟火灾探测报警器

一，介绍:

JTY-GF-LD3900EH独立式感烟火灾探测报警器，是依据国标G B20517-2006及市场需求而设计开发的。LD3900EH报警器是采用光电型感应器对烟雾采集，内置专用报警芯片独立处理采集的数据，性能可靠，灵敏度高。指示灯指示报警器工作状态，报警器正常监测时，指示灯间隔约40秒闪烁指示，发现火情后，指示灯为间隔约1秒闪烁指示，并发出“滴、滴”报警声，直到报警器内感应不到烟雾。报警器采用9V电池供电，独立应用。无需外部接线，操作方便，抗干扰能力强。结构设计无污染，抗潮湿。这种报警器尤其适合安装在起居室和卧室内。

二，功能:

低功耗设计，内部9V电池供电。

单点报警器，具有自检功能，通过测试按钮可检测报警器的电路、蜂鸣器和电池。

具有低电压警告功能，当电压变低时，报警器间隔约40秒发出“哔”声，并可持续7天，以提示您更换电池。

具有黑烟报警功能。

具有报警灯指示，每隔约40秒闪烁一次，以表示报警器正常通电工作。

具有声报警功能。

具备无线传输接口，可配合无线传输接口将报警信号无线传输给服务器或用户手机。

安装方便:旋转式结构。

三，主要技术指标:

指示灯：监测时40s闪烁一次，报警时约1秒闪烁一次

工作电压：9V电池(正常监测下待机12个月)

工作电流：静态电流大:12NA报警电流大:20mA

低电压显示：“ 哔 ” 声响，同时红灯间隔约40秒闪一次

静态显示：红灯间隔约40秒闪一次

报警状态显示：报警“ 嘀、嘀 ” 短促声响，同时红灯每，秒闪一次

低电压范围(V)：6.9V - 7.5V

声响强度(dB)：3米内大于80dB

测试：按测试按钮测试时，报势声响，同时红灯每，秒闪一次

工作环境温度：-10 —50`C

工作环境相对湿度：小于等于85±3%

大外形尺寸：直径110mmxH38mm(含底座)