

利达华信JTY-GM-LD3000EN/A点型光电感烟火灾探测器（编码型）

产品名称	利达华信JTY-GM-LD3000EN/A点型光电感烟火灾探测器（编码型）
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:利达华信 型号:GM-LD3000ENA 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

利达华信JTY-GM-LD3000EN/A点型光电感烟火灾探测器（编码型）

一，介绍:

JTY-GM-LD3000EN/A内置单片机，具有现场参数采集的能力，并能实时处理，同时向控制器传递正常、火警信号，并可向控制器上报现场烟浓度的数据。指示灯指示探测器工作状态，探测器正常监测时，指示灯为间隔约12秒闪烁指示，发现火情后，指示灯为常亮，直到接收到控制器的复位信号为止。每个LD3000EN/A占用控制器一个节点地址，采用电子编码方式编码，操作方便;抗干扰能力强。可靠性高;结构设计无污染，抗潮湿;LD3000EN/A广泛应用于工业及民用建筑。配接LD10EN底座与我公司生产的E/EN/EL系列控制器配合使用。经公安部消防产品合格评定中心及国家消防电子产品质量监督检验中心按照GB 84715-2005《点型感烟火灾探测器》、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》检验和审核，符合认证要求，取得消防产品3C认证。通过TUV公司的CE认证，符合欧盟指令EN 50130-4: 1995+A1+A2; EN 61000-6-3: 2007;通过了英国BRE认证机构的认证，获得了L户CB及CE认证证书，符合EN54-7标准。

二，功能:

二总线、无极性。

采用专用嵌入式MCU技术的第二代分布智能型产品。

采用电子编码方式，占一个地址点。

具有黑烟报警功能。

模拟感烟探测器.可上传给控制器现场烟浓度数据。

三，主要技术指标:

指示灯：红色指示灯巡检时闪亮.报警时常亮

工作电压：DC 14V—24V

工作电流：静态电流:< 0.5mA报警电流:< 1.5mA

工作环境温度：-10 —55

工作环境相对湿度：小于等于95RH(40±2)(无凝露)

外壳防护等级：IP4X

安装方式：配合本公司LD10EN底座安装使用，采用旋转式安装方式，安装方便

大外形尺寸：中104mm x高53mm(含底座)

重量：0.18 Kg±0.005Kg