# 不锈钢一进二出电缆分支箱现货厂家

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 不锈钢一进二出电缆分支箱现货厂家 |
| 公司名称 | 上海民浙电力设备有限公司 |
| 价格 | 3600.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:民浙电力<br>额定电压:12KV<br>材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄220号房K座 |
| 联系电话 | 0577-61716526 18072179667 |

# 产品详情

1额定电压 KV 12

2 频率 Hz 50

3 额定电流 A 630

4 额定短时耐受电流 KA 20KA

5 额定峰值耐受电流 KV 50KV

6 1min工频耐受电压 KV 45KV

7 雷电冲击耐受电压 KV 105

8 二次回路1min工频耐受电压 KV 2

不锈钢一进二出电缆分支箱现货厂家是一种用来对电缆线路实施分接、分支、接续及转换电路的设备，多数用于户外。该设备在我国使用时间不长，业内人士和电力系统使用部门对它的认识和理解尚不一致，特别是对引自国外的欧式接插器件等存在不同的看法。以下对电缆分接箱的相关技术要素作简单介绍和论述，供电力设计和运行部门参考。

1. 普通分支箱 普通分支箱内没有开关设备，进线与出线在电气上连接在一起，电位相同，适宜用于分支或分支接线。通常习惯将进线回数加上出线回数称为分支数。例如三分支电缆分支箱，它的每一相上都有三个等电位连接点，可以用作一进二出或二进一出。电缆分接箱内含U，V，W三相，三相电路结构相同，顺排在一起。 2. 高级分支箱 高级分支箱内含有开关设备，既可起普通分支箱的分接、分支作用，又可起供电电路的控制、转换以及改变运行方式的作用。开关断口大致将电缆回路分隔为进线侧和出线侧，两侧电位可以不一样。开关设备本身有较大的体积，因此高级分支箱的外形尺寸比较大，高度一般为1.4～1.8 m，深度约为0.9～1.0 m，长度则依所含开关设备数目而定，多在1.0 m至2.4 m之间。箱体的外形类似于户外箱式变压器，箱壳上有若干个活动的门，有的门是为开关设备的操作而设，有的门是为电缆连接器件的安装施工或维护检修而设的。

不锈钢一进二出电缆分支箱现货厂家电缆分支箱的类型：电缆分支箱按其电气构成分为两大类：一类是不含任何开关设备的，箱体内仅有对电缆端头进行处理和连接的附件，结构比较简单，体积较小，功能较单一，可称为普通分支箱；另一类是箱内不但有普通分支箱的附件，还含有一台或多台开关设备，其结构较为复杂，体积较大，连接器件多，制造技术难度大，造价高，可称为高级分接箱。