

利达华信LD4400EN-2双输入模块监视模块

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 利达华信LD4400EN-2双输入模块监视模块 |
| 公司名称 | 盐城众安消防设备有限公司 |
| 价格 | .00/只 |
| 规格参数 | 品牌:利达华信 型号:LD4400EN-2 产地:北京 |
| 公司地址 | 盐城市嘉元广场东区幢北1518室 |
| 联系电话 | 0515-88779233 18962006835 |

产品详情

利达华信LD4400EN-2输入模块监视模块

一，介绍:

LD4400EN-2输入模块采用特殊防潮技术和插拔式结构设计。内置单片机，适时处理采集的输入信息，工作性能稳定可靠，具有较强的抗干扰能力，满足联动标准GB16806-2006对输入模块的技术要求和《消防产品3C认证实施规则》，取得消防产品3C认证证书。可以接收两组任何常开无源接点的动作信号，如：水流指示器、压力开关、感温电缆等的动作信号。可以和利达公司生产的E/EN/EL系列火灾报警控制器配合使用。也可以接收可燃气体探测器、紫外火焰探测器等报警后给出的无源接点的动作信号。

二，功能:

二总线.极性可设，出厂默认为无极性。

采用电子编址方式，占两个连续的地址点。

可接收无源开关接点信号。

具有线路故障检测选择功能。可检测无源开关接点断线故障。。。。。

三，主要技术指标:

类型：输入模块

指示灯：正常监视—红灯闪亮输入动作—红色常亮

工作电压：DC 14V—24V

工作电流：静态电流< 0.5mA报警电流<2.5mA

工作环境温度：—10 —45

工作环境相对湿度：小于等于95% RH(40±2`C)

安装方式：配合本公司LD60(N)底座安装使用，采用插拔式结构。安装方便

大外形尺寸：长100mm x宽40mm x高87mm

重量：0.11 Kg±0.01Kg