

智工 耐磨陶瓷刀型闸阀

产品名称	智工 耐磨陶瓷刀型闸阀
公司名称	温州智工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	型号:PZ673TC-10P 密封:硬密封 产地:温州永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县江北街道浦西村官井巷21号
联系电话	0577-67319739 18968837101

产品详情

智工 PZ673TC-10P DN150 耐磨陶瓷刀闸阀

PZ673TC系列对夹式耐磨陶瓷刀闸阀特点：

密封副采用结构陶瓷，可防止固体颗粒对密封面的冲刷、磨损，保证阀门密封的持久有效。

单阀座设计可有效防止积灰、积渣及卡阻。

单阀座、单向带压密封。

系列对耐磨手动刀形陶瓷闸阀适用工况：

适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固两相介质输送系统中管道切换阀，如选煤厂重介质管路系统。

系列对夹式耐磨刀形陶瓷闸阀技术规范：

公称压力：0.6 1.6a

公称通径：DN50 600

适用温度：-40 150 （高温需另注明）

连接形式：法兰

驱动方式：手动、电动、气动

产品说明：

耐磨陶瓷刀闸阀适用于高硬度的颗粒（例如灰渣水等），或有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上作启闭之用。产品广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温。密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料，其化学稳定性及硬度极高。因此，本阀具有极高的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能，且隔热性好，热膨胀系数小。本阀料口全流通无阻挡物，耐磨性能强，密封性能好，启动负荷小，卡灰及结灰现象少。

本阀采用高档曾韧结构陶瓷密封，机械强度高，耐磨性能好，使用寿命长。结构紧凑可任意角度安装。