智工 不锈钢插板阀 圆形螺旋闸门

产品名称	智工 不锈钢插板阀 圆形螺旋闸门
公司名称	温州智工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	型号:LMD-1-P 密封:硬密封 产地:温州永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县江北街道浦西村官井巷21号
联系电话	0577-67319739 18968837101

产品详情

锈钢插板阀 不锈钢圆插板阀 圆形闸板阀

用途:

方形全密封插板阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业控制流量变化或迅速切断。

特点:全密封无外漏 暗杆启闭时阀杆不上升 不锈钢耐腐蚀

结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整尺度。

主要零件材料及连接尺寸：

类别	A×A	B×B	C×C	H	L	n-d	重量
单向	200×200	256×256	296×296	820	100	8-Φ12	62
	250×250	306×306	346×346	930	100	8-Φ14	70.5
	300×300	356×356	396×396	1050	100	8-Φ14	81
	400×400	456×456	496×496	140	100	12-Φ14	114
	450×450	510×510	556×556	1450	120	12-Φ18	130
	500×500	560×560	606×606	1610	120	16-Φ18	147
双向	600×600	660×660	706×706	1830	120	16-Φ18	169
	700×700	770×770	820×820	2130	140	20-Φ18	236
	800×800	870×870	920×920	2440	140	20-Φ18	303
	900×900	974×974	1030×1030	2660	160	27-Φ23	424
	1000×1000	10741074	1130×1130	2870	160	24-Φ23	636
说明	LMD-单向	I-手轮	距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮链条节数M=0.105X-113				
	LMS-双向	Ⅱ-链轮	（X是丝杆中心离地面度度）				

注：1、本阀可按用户设计制造；2、有关标准请参阅18968837101