

智工 不锈钢插板阀 圆形螺旋闸门

产品名称	智工 不锈钢插板阀 圆形螺旋闸门
公司名称	温州智工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	型号:LMD-1-P 密封:硬密封 产地:温州永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县江北街道浦西村官井巷21号
联系电话	0577-67319739 18968837101

产品详情

锈钢插板阀 不锈钢圆插板阀 圆形闸板阀

用途:

方形全密封插板阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业控制流量变化或迅速切断。

特点:全密封无外漏 暗杆启闭时阀杆不上升 不锈钢耐腐蚀

结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整尺度。

主要零件材料及连接尺寸：

类别	A × A	B × B	C × C	H	L	n-d	重量
单向	200 × 200	256 × 256	296 × 296	820	100	8- 12	62
	250 × 250	306 × 306	346 × 346	930	100	8- 14	70.5
	300 × 300	356 × 356	396 × 396	1050	100	8- 14	81
	400 × 400	456 × 456	496 × 496	140	100	12- 14	114
	450 × 450	510 × 510	556 × 556	1450	120	12- 18	130
双向	500 × 500	560 × 560	606 × 606	1610	120	16- 18	147
	600 × 600	660 × 660	706 × 706	1830	120	16- 18	169
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	2130	140	20- 18	236
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	2440	140	20- 18	303
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	2660	160	27- 23	424
说明	1000 × 1000	1074 × 1074	1130 × 1130	2870	160	24- 23	636
	LMD-单向 LMS-双向	I-手轮 -链轮	距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮链条节数 $M=0.105X-113$ (X是丝杆中心离地面高度)				

注：1、本阀可按用户设计制造；2、有关标准请参阅18968837101