

衬胶渣浆泵，衬胶渣浆泵代理商

产品名称	衬胶渣浆泵，衬胶渣浆泵代理商
公司名称	石家庄石泵渣浆泵业有限公司
价格	5900.00/台
规格参数	
公司地址	石家庄市槐安西路260号
联系电话	0311-67909133 13932172800

产品详情

衬胶渣浆泵，衬胶渣浆泵代理商

应用范围：广泛适用于电力、冶金、矿山、煤炭、建材、化工等工业部，主要用来输送含有固体颗粒的磨蚀性浆体，可浸入池内或坑内工作，不需要任何轴封或轴封水。材质：高铬合金耐磨材质。型号意义：如80ZJL-I-A36J80：出口直径为80mmZJL：立式渣浆泵I：单级渣浆泵，二级泵标注IIA：叶轮叶片数。A为5片，B为4片，C为3片，F为6片36：叶轮直径36cmJ：带铰刀-----
-----您可以通过电话联系我们 0311-67909122

特点和用途：ZJL系列渣浆泵是我公司开发研制的新一代高效耐磨节能型立式渣浆泵，该系列采用国际上先进的固液两相流理论，按最小损失原则设计，其过流部件的几何形状符合介质的流动状态，减少了涡流和撞击待局部与沿程水力损失，从而减轻了过流部件的磨损，搞高了水力效率，降低了运行噪音和振动，该系列泵过流部件采用高硬质高铬合金材质，其材质具有高抗磨、抗腐蚀性、搞冲击性性能，从而使其寿命搞高。该系列渣浆泵在水力设计、结构设计等方面有创新，过流部件采用了自行研制的抗磨蚀的高铬耐磨合金制造，具有效率高、节能、使用寿命长、重量轻、结构合理、运行可靠、振动小、噪音低、维修方便等显著特点。适用范围：ZJL系列立式渣浆泵广泛用于电力、冶金、煤炭、建材、化工等行业，主要是用来输送含有固体颗粒的磨蚀性浆体，其固液混合物最大重量浓度：灰浆45%，矿浆60%，泵可浸入池内或坑内工作，不需要任何轴封或轴封水。

衬胶渣浆泵，衬胶渣浆泵代理商

如果您对石家庄石泵渣浆泵业及我们的产品感兴趣，欢迎到我厂参观考察，您也可以登录我们的官方网站：<http://www.shibengzjb.com> 了解产品信息，您也可以来电咨询，我们经验丰富的泵业客服将及时快捷为您提供售前、售后服务，使您最终得到物超所值的新设备而且得到石泵渣浆泵业贴心的服务。

石家庄石泵渣浆泵业有限公司

网址：<http://www.shibengzjb.com>

全国统一服务热线：400-677-8661

电话：0311-6790 9122 0311-6790 9133 0311-8066 7366

石泵客服1QQ：3225613310 手机/微信：139 3217 2800 杨亮

石泵客服2QQ：3220979887 手机/微信：176 0320 8259 赵辉

石泵客服3QQ：3195495096 手机/微信：139 3219 8200 崔妍

企业邮箱：sale@shibengzjb.com

石家庄石泵渣浆泵业渣浆泵副叶轮介绍：

渣浆泵副叶轮标准材质一般是灰铁或者球铁，也可按照客户要求以过流部件材质A05制成，近些年来大部分客户购买时，更倾向于A05高铬耐磨合金材质

所谓的副叶轮流体动力密封是指在渣浆泵的叶轮后盖板背面附近同轴反方向安装一开式叶轮。

当泵在工作时，副叶轮随泵主轴一起旋转，石泵渣浆泵业副叶轮中的液体也会一起旋转，转动的液体会产生一个向外的离心力，这个离心力一方面顶住流向机械密封处的液体，降低了机械密封处的压力。

另一方面阻止介质中的固体颗粒进入机械密封的摩擦副中，减少机械密封磨块的磨损，延长了其使用寿命。

石泵渣浆泵业的副叶轮除了起到密封作用外，还可以起到降低轴向力的作用，在潜污泵中轴向力主要是由液体作用在叶轮上的压差力和整个转动部分的重力所组成，这两个力的作用方向是相同的，合力是由两个力相加而成。

衬胶渣浆泵，衬胶渣浆泵代理商