

舞钢标准WH60A低合金板现货

产品名称	舞钢标准WH60A低合金板现货
公司名称	舞钢市宝威钢铁有限责任公司
价格	.00/吨
规格参数	类别:低合金高强度钢板 材质:WH60A/B/C/D/E 规格:6mm~350mm
公司地址	舞钢市朱兰矿山中路西段南侧
联系电话	0375-6100800 18738932117

产品详情

定义：WH60A属于高强度焊接钢结构钢板，通常被叫做高强板或高强钢。设计之初是为满足国家大型煤矿设备生产企业矿用液压支架而特别开发的专用产品；钢的牌号由代表产地的首位字母、强度等级字母、质量等级符号三个部分组成。其中：W表示舞钢；H表示公斤级；60表示公斤级数值；A表示产品质量等级（无冲击要求）。WH60系列还包含WH60B、WH60C、WH60D、WH60E，设计之初是为满足国家大型煤矿设备生产企业矿用液压支架等支护设备而特别开发的专用产品，这种钢板材质只有舞钢有。

化学成分：

化学成分，%

C	Si	Mn	P	S	Ceq
0.18	0.55	1.98	0.025	0.020	0.50

3.WH60A执行企业标准WJX013-2001、WJX028-2013

4.常用规格：

材质	厚度	宽度	长度	备注
WH60A	8	2200	12000	四切保性能
WH60A	10	2200	10000	舞钢
WH60A	10	2480	10000	厚*宽*长*
WH60A	12	2500	12000	舞钢
WH60A	16	2500	13000	四切保性能
WH60A	20	2500	12800	四切保性能
WH60A	25	2350	12000	四切保性能
WH60A	30	2200	12000	四切保性能
WH60A	35	2200	10000	四切保性能

WH60A	40	2500	11000	四切保性能
WH60A	45	3040	12950	四切保性能
WH60A	50	2450	11100	四切保性能
WH60A	60	2200	11800	四切保性能
WH60A	70	2200	12000	四切保性能
WH60A	80	2200	12000	四切保性能
WH60A	90	2200	10000	四切保性能
WH60A	100	2200	10000	四切保性能
WH60A	120	2300	12300	舞钢
WH60A	150	2300	10500	厚*宽*长
WH60A	150	2300	7350	舞钢

5.力学性能

牌号	级别	规格	拉伸性能	AKv,J,纵向	180° 弯曲 试验			
su	b	5	0	-20	d=弯心直径 a=试样厚度			
Mpa	Mpa	Mpa						d=3a
WH60	A	16	460	560-780	17	-	-	-
>16-35	440							
>35-50	420							
>50-100	400							
>16-35	440							

6.试验方法

序号	检验项目	取样数量 (个)	取样方法	试验方法
1	化学分析	1 (每炉罐号)	GB/T222	GB/T223
2	拉伸	1	GB/T2975	GB/T228
3	夏比冲击	3	GB/T2975	GB/T229
4	(V型缺口) 弯曲	1	GB/T2975	GB/T232

7.主要应用：工程机械、矿山机械、煤矿机械如液压支架、平板运输车、挖掘机支撑臂等。