

# CSM世韩RO膜RE4040-BLF

产品名称	CSM世韩RO膜RE4040-BLF
公司名称	昆山蓝天水处理科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:R4040-BLF 品牌:世韩CSM 进水口径:40MM ( mm )
公司地址	玉山镇朗晴园1号楼305室
联系电话	13773135399 13773167189

## 产品详情

型号	R4040-BLF	品牌	世韩CSM
进水口径	40MM ( mm )	产水量	O.25T/H
规格	超低压膜	工作压力	150 ( psi )

本公司做为世韩膜的一级代理商，各种型号膜均有现货。

苦咸水淡化膜型号：re16040-be re8040-hbe re8040-be re8040-bn re4040-hbe re4040-bn

超低压膜型号：re16040-blr re8040-blr re8040-blr re8040-blr re4040-blr re4040t

技术参数	单位	超低压膜元件					
		re8040-bl	re8040-blr	re4040-blr	re4040-blr	re4040-blr	
性能	产水量	gpd	12000	9000	2600	1900	2500
		m3/d	45.4	34.1	9.8	7.2	9.5
(检测条件)	脱盐率	%	99.0	99.5	99.0	99.5	99.2
检测条件	操作压力	psig	150	150	150	150	100
	温度		25	25	25	25	25
	nacl浓度	ppm	1500	1500	1500	1500	500
	ph	-	6.5 ~ 7.0	6.5 ~ 7.0	6.5 ~ 7.0	6.5 ~ 7.0	6.5 ~ 7.0
	回收率	%	15	15	15	15	15
操作极限	最大sdi(15min.)	-	5	5	5	5	5
	最高浊度	ntu	1	1	1	1	1
	最大余氯浓度	ppm	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	最大进水流量	m3/hr	15	15	4.0	4.0	4.0
	最小浓水排放量	m3/hr	3.6	3.6	0.91	0.91	0.91
	单支元件最大压降	psig	15	15	15	15	15

	最高操作温度		45	45	45	45	45
	ph范围	运行	3 ~ 10	3 ~ 10	3 ~ 10	3 ~ 10	3 ~ 10
		清洗	2 ~ 11	2 ~ 11	2 ~ 11	2 ~ 11	2 ~ 11
尺寸	有效膜面积	ft2	400	400	85	85	85
		m2	37.2	37.2	7.9	7.9	7.9
	膜元件长度	inch	40	40	40	40	40
	膜元件直径	inch	8.0	8.0	4.0	4.0	4.0
	产水管内径	inch	1.125	1.125	-	-	-
	产水管外径	inch	-	-	0.75	0.75	0.75
	产水管凸出尺寸	inch	-	-	1.0	1.0	1.0