

负压细菌过滤器

产品名称	负压细菌过滤器
公司名称	富阳市新登镇超滤五金经营部
价格	188.00/支
规格参数	佳洁:佳洁 型号:负压细菌过滤器 产地:杭州
公司地址	杭州市富阳市新登镇昌东村
联系电话	0571-85228373 15336583523

产品详情

负压细菌过滤器

【5】我司的产品为原厂替代件，本公司涉及的其它品牌均无品牌意义，只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。

负压除菌过滤器主要是采用大面积的除菌滤芯，快装式结构，过滤精度为 0.22μ 0.01μ ，使用121 洁净蒸汽定期灭菌，能99.995除去细菌及各种噬菌体。是医用中心吸引系统行业里的环节，除菌过滤器是负压空气除菌的选择。除菌过滤器采用304或316L不锈钢材质制造壳体，并配合镜面抛光，达到无寄生细菌死角。除菌过滤器的滤芯采用蒸汽灭菌的PTFE折叠滤芯。滤芯具有抗高压、高温、疏水、高密度特性。

杭州佳洁机电设备有限公司为客户提供定制化真空解决方案，在充分考虑真空技术要求的基础上以低的成本满足所需的性能。推出医院负压吸引机组（系统）排气消毒灭菌装置，医用真空排气消毒灭菌装置，呼吸系统专用真空泵尾气排放处理，排气口增设消毒设施，杭州佳洁负压吸引除菌过滤器经第三方304不锈钢食品级外壳材质和除菌效率检测认证合格，排出的气体符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》。

- 一、检查所用负压吸引系统是否有滴漏等损坏现象。
- 二、检查医院所用的负压吸引系统排气设施原来所用的除菌过滤器是否有除菌杀毒作用。
- 三、所用真空系统按要求安装的话还要针对排气增设排气消毒处理设施。
- 四、灭菌设施要求瞬间杀灭所有病菌，在排到大气环境前全部杀死所有病菌。

不要让负压吸引系统的排气口成污染源!!!

备注：GB50751-2012《医用气体工程技术规范》

第4.4.4条规定

- 1、多台真空泵合用排气管时，每台真空泵排气应采取隔离措施；
- 2、排气管应使用耐腐蚀材料，并应采取防护措施，排气管道低部位设置排污阀；
- 3、真空泵的排气应符合医院环境卫生标准要求，排气口应设置有害气体警示标志；
- 4、排气口应位于室外，不应与医用空气进气口位于同一高度，且与建筑物的门窗、其他开口的距离不应少于3m；
- 5、排气口气体的发散不应受季风、附近建筑、地形及其它因素的影响，排出的气体不应转移至其它人员工作或生活区域。