

供应全自动平头倒棱机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 供应全自动平头倒棱机 |
| 公司名称 | 河北天翔昊冶金设备制造有限公司 |
| 价格 | 12000.00/个 |
| 规格参数 | 天翔昊:219-1820 厚度:5-25 |
| 公司地址 | 盐山县孟店乡常金 |
| 联系电话 | 0317-6213222 15731777555 |

产品详情

一、机器的用途

平头倒棱机用于对钢管两端按要求进行焊接坡口的倒棱和平头工作。

二、结构

该设备为两个倒棱机头布置在同一轴线上，每个倒棱机头上装有床头箱、刀盘、夹紧装置等，刀盘上装有倒棱刀具和平头刀具，倒棱刀为径向浮动，工作时钢管不动，夹紧装置将钢管夹紧，刀盘旋转，倒棱刀浮动旋转，从而进行钢管的倒棱加工。钢管夹紧装置为两套，分别安装固定在两端的底座上。用于钢管端部夹紧定位，并使其不能转动。通过双液压缸驱动，带动上夹座摆动进行抱合夹紧，下夹紧及夹紧圈固定不动，不同管径使用不同规格的夹紧圈，该平头倒棱机配有接管装置及送管装置，安装固定在倒棱机中部不同的底座上。用于完成接、送钢管的功能。

三、技术规格

1、加工管径范围： 219-1820共计15种规格型号

管材。

2、加工管径壁厚：5-20mm

3、加工管长：8m-12m(低于11.8m时需单头倒棱)