

进口工业级特氟龙管1008乳白色PTFE氟树脂

产品名称	进口工业级特氟龙管1008乳白色PTFE氟树脂
公司名称	上海岳华科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区茂园路661号983室（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

PTFE管子（氟树脂）

特氟龙管-工业级

特点：

采用优质聚四氟乙烯（PTFE）树脂，挤压烧结而成。该产品具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损，有着良好的润滑等优点。广泛用于机械、电子电器、汽车、航天、化工、通讯等各种领域。连续使用温度为（-80 ~260 ），耐强酸、强碱、各种化学试剂和各种油品。耐电压的冲击，还可以起到绝缘保护作用；

具有超强的表面光滑性、纯度；

当允许的液体为水时，限定峰值压力的水平为最大运转压力或更小；

当允许液体时应确保安装插入环；

由于我们产品的规格在化学制品，混合气体等方面可能不同于其他产品，因此在这些方面使用时请咨询公司；

最大使用压力为20 ，65%条件下的数值。当在其它温度条件下使用时，请根据上边的爆破压力曲线判断出足够安全的数值。当管子应用于振动和弯曲的移动端时，可能由于分子热产生的自动加热引起温度上升并导致管子破裂。

在管内液体不冻结情况下，工作温度范围为：-80~260 。最大允许工作压力为1MPa。

用途：水溶性涂料输送、化学分析仪器、传感器的保护、用作光纤保护套、腐蚀性流体输送、粘着性流体输送、需要耐热性、高绝缘性、高频特性的各种设备等。

欢迎致电询价，价格优惠，品质保证！

联系人：冉经理 15801807985 (微信同号)

QQ:2108960326