

honeywell霍尼韦尔1900二维条码扫描枪

产品名称	honeywell霍尼韦尔1900二维条码扫描枪
公司名称	天津市今博创科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市河东区华龙道城市之星C-2007
联系电话	022-26531319 13032299787

产品详情

霍尼韦尔MS-1900GHD HoneyWell 1900GHD采用霍尼韦尔第六代二维影像技术制成，开创了手持式扫描器的新标准。1900GHD配备专为条形码扫描而优化的定制传感器，具备行业领先的性能和可靠性，可广泛用于需要实现二维影像技术灵活多样功能的场合。主要参数编辑

尺寸(长*宽*高)104毫米 × 71毫米 × 160毫米

重量147克

主机系统接口USB接口、键盘口、RS232、IBM46xx(RS485)

抗摔强度可承受50次1.8m的反复跌落(至混凝土地面)

棘轮式支架：每面可承受50次1.2m跌落(至混凝土地面)

工业等级IP41

光照等级0至100,000lux(9290英尺烛光)

棘轮转动棘轮式支架可以支持10,000次转动(一次转动指扫描器上下完成整个运动)，可随时确保扫描器在棘轮位置

电气参数编辑

输入电压4VDC至5.5VDC

工作功率2.3W(450mA,5VDC)

待机功率0.45W(90mA，5VDC)

环境参数编辑

工作温度0 —50

存储温度-40 —70

湿度0%至95%相对湿度，无冷凝

性能参数编辑

扫描模式二维影像(838 × 640像素排列)

抗抖动性最佳焦点处扫描13milUPC条码可达到610厘米/秒(240英寸/秒)

扫描角度高密度HD：水平41.4°；垂直：32.2°

标准距离SR：水平：42.4°；垂直：33°

长距离ER：水平：31.6°；垂直：24.4°

可识别反射对比度最低20%的反射差

斜度，偏度45°，65°

识码能力可读取标准一维、堆叠、二维条码和邮政码以及特定的OCR字符

敬请垂询:天津今博创13032299787