

进口 HRF-MX1 医用防水钢板脚踏板控制器

产品名称	进口 HRF-MX1 医用防水钢板脚踏板控制器
公司名称	西安恩泰斯特自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:凯昆 产品型号:HRF-MX1 产地:韩国
公司地址	陕西省西安市碑林区草场坡翡翠明珠甲字50号1幢1单元10806-02室
联系电话	15858577210

产品详情

产品简介

MX1型脚踏开关采用钢板拉伸成型加工，这种结构比同类折弯成型产品具有突出的强度高、寿命长，防护性能优良，外型美观特点。踏板上嵌置有一块防滑的硅橡胶垫，颜色丰富，具有黑色、红色、黄色、绿色、蓝色、白色、橙色，可根据使用需求灵活选择。底部设置有耐油、耐老化、耐磨损丁晴橡胶防滑脚钉。内置开关具有两种类型可选：V15F-01 C基本型微动开关，获得UL,c-UL,VDE,CE认证，触点镀24K金处理，形式为1C(1a+1b)，负载容量10A @ 250VAC/30VDC。KMS-F防水型微动开关，负载容量3A @250VAC/30VDC，获得UL,c-UL,VDE,CE认证，触点镀24K金处理，形式为1a。电缆线引出部位有橡胶保护套有效防止磨损。标准配置RVV0.5mm×3芯×2m电缆线，还可以根据需要定制其他规格以及安装 6.35mm音频插头、3.5mm音频插头、DB9串口插头或其他按要求的电缆线端头。

产品特点

碳素钢板拉伸成型的结构，强度高、寿命长，防护性能优良，外型美观。

表面烤塑被覆，耐冲击、耐磨损、耐高温(180度)性能优良。

省力抗疲劳操作的低踏板前踩式。

获得欧盟CE认证。

获得中国CCC产品安全认证。

规格种类

型号触点形式额定负载动作方式电缆线规格内置开关
HRF-MX1 1C(1a+1b)10A @250VAC复位RVV0.5mm × 3芯 × 2mV15F-01CH
HRF-MX1 -R1C(1a+1b)10A @250VAC自锁交替RVV0.5mm × 3芯 × 2mV15F-01CH
RF-MX1 -F1a3A @250VAC防水IP68RVV0.5mm × 2芯 × 2m
KMS-FHRF-MX1 -32a3A @250VAC三位置防水IP68RVV0.5mm × 4芯 × 2m
KMS-F × 2pcs

硅橡胶防滑垫颜色: 未标注标准黑色,Y黄,B蓝,R红,A橙,G绿,W白。电缆线端头形式可按需要定制，订货时注明。