

针对换热器入口处应力断裂腐蚀的改进措施

产品名称	针对换热器入口处应力断裂腐蚀的改进措施
公司名称	山东康鲁节能设备有限公司
价格	6545.00/台
规格参数	压力:1.5Mpa 寿命:5-10年 腐蚀程度:2mm
公司地址	济南市经十西路沃德大道688号
联系电话	86 0531 87415111 18053110710

产品详情

针对换热器入口处应力断裂腐蚀的改进措施

(1) 将换热器上压紧板断开，在绝缘梯子安装一个上部膨胀节用来承受换热管和压紧板产生的膨胀差别。去除管板构造，在板束上面安装和板束下面一样的拱顶盖，这样一来就可以减小换热器板宽度的膨胀差。

(2) 把梳齿板更换成镶块构造，只做密封使用，长度保持在600mm，方向和换热板焊接缝隙受力方向一样，可以提高换热器的承载能力。板束被新安装的换热管板接受，管板则是被机器法兰所固定。

(3) 在换热器上端壳体上安装入孔，用作检测板束上端的膨胀节。卸下管束的时候能够由上端膨胀节下下部拆卸，这样分开来拆卸上端壳体与膨胀节。

山东康鲁节能设备有限公司具有雄厚的科研开发实力，曾多次被评为山东省高新技术企业、重合同守信用企业。本公司专业生产锅炉、建筑暖通、给排水、消防供水、水处理、电站辅机、化工设备及火力发电设备等。主导产品有：锅炉、除氧器、列管式换热器、热网加热器、板式换热器、智能换热机组、浮动盘管换热器、浮头式换热器等设备本公司拥有完善、齐全的检测设备和检测手段，注重科技投入。先后投资500万元购置先进仪表设备，兴建设计室，实现了设计、选型自动化，为用户提供周到的售前、售中和售后服务，实现客户服务零距离、客户零投诉。公司以“质量保障、用户至上”为服务宗旨，郑重向社会各界承诺：有质量反馈信息，当日给予明确答复，存在质量问题省内二十四小时达到现场，省外四十八小时内到达现场。并以良好的信誉与众多配套厂家建立了相互支持、诚信合作的关系。全国免费服务热线：400-666-3800 董经理：18053110788

转载地址 (<http://www.sdkanglu.cn>)