

大量供应环氧玻璃鳞片涂料 全振污水池防腐

产品名称	大量供应环氧玻璃鳞片涂料 全振污水池防腐
公司名称	廊坊全振巨星化工材料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	功能:防腐 颜色:灰色 用途:管道防腐
公司地址	大城县贾庄北
联系电话	03165506123 15132639966

产品详情

大量供应环氧玻璃鳞片涂料 全振污水池防腐

环氧玻璃鳞片涂料具有非常优异的防腐特性，在工程防腐涂装方面应用广泛，环氧玻璃鳞片涂料为双组份，交联固化干燥，施工性优异，可以和多种涂料配套使用。环氧防腐涂料特点：1.环氧防腐涂料柔韧性好，耐冲击，附着力好，耐盐水性能强。2.环氧防腐涂料已配入固化剂后应在6h内用完，否则时间过长胶化造成浪费。环氧漆每道涂装间隔24h.3.环氧防腐涂料具有常温干燥，耐水、耐酸、耐碱耐汽油性良好的特点。4.环氧防腐涂料漆膜颜色及外观平整光滑。5.环氧防腐涂料附着力强。广泛用于钢结构及湿热带或化工环境仪器、设备保护用涂料，环氧漆是良好的防护漆。6.环氧防腐涂料是双组份包装，使用前，把环氧漆的两组分按规定比例混合搅拌均匀后静置熟化10分钟即可使用，按比例用多少配多少，如粘度过稠，可用配套的环氧漆稀释剂兑稀至施工粘度再进行喷涂或刷涂。

大量供应环氧玻璃鳞片涂料 全振污水池防腐

涂装间隔及干燥时间

1) 间隔

温度为5度时，间隔24h~5d

温度为20度时，间隔16h~3d

温度为30度时，间隔8h~2d

2) 干燥时间

温度为5度时，表干6h、实干24h

温度为20度时，表干4h,实干12h

温度为30度时，表干2h,实干8h

大量供应环氧玻璃鳞片涂料 全振污水池防腐

使用方法：

钢结构表面除油去污，除锈等级不低于Sa2.0或St3标准；混凝土表面清理干净，表面含水率<6%，底漆涂刷1至2道，待干后施工。用手工刀刮镘成1-2mm(每道)的胶泥层，数小时硬化后再设计要求施工至规定厚度。在弯角或者形状突变处适当增加厚度，或用FPR增强，用漆罩面1至2道。包装和保存：本品用25kg铁桶包装，在阴凉干燥处密封保存，25℃下有效保存期为一年。