

玉柴500kw柴油发电机组

产品名称	玉柴500kw柴油发电机组
公司名称	湖北恒久动力机电设备有限公司
价格	235800.00/台
规格参数	玉柴:恒久 YC6T700L-D20:无刷 广西:自启动
公司地址	湖北武汉东西湖高桥四路5-2栋5-6号
联系电话	027-83266136 13971118939

产品详情

湖北恒久动力竭诚为您服务：027-83266136 13971118939

500KW广西玉柴系列柴油发电机组技术规格参数

发电机组技术参数：

机组型号：HJ-500GF

输出功率：500KW

功率因数：COS =0.8（滞后）

输出电压：400V/230V

输出电流：900A

额定频率：50Hz

额定转速：1500rpm

燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）

外形尺寸：3400×1390×1780（L×W×H mm）

机组重量：3650kg

柴油机技术参数：

品牌/产地：广西玉柴

油机型号：YC6T700L-D20

气缸数/敢提结构：6/L型

缸径行程：145×165 mm

压缩比：15：1

启动方式：DC24V电启动

发电机技术参数：

品牌/产地：湖北恒久

电机型号：

额定功率：500kW

额定电压：400V/230V

绝缘等级：H级

稳态电压调整率（%）：±1

电压波动率（%）：±0.5

瞬态电压调整率（%）：+20～-15

电压稳定时间（s）：1

稳态频率调整率（%）：±1

频率波动率（%）：±0.5

瞬态频率调整率（%）：+10～-7

频率稳定时间（S）：3

燃油消耗：209g/kW·h

噪声（LP7m）：95dB（A）

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：电子调速

进气方式：涡轮增压

过载能力：110%

转 速：1500rpm

防护等级：IP22

接线方式：三相四线、Y型接法

调节方式：AVR（自动电压调节器）

输出频率：50Hz

输出因数：COS =0.8（滞后）

发电机组标准配置如下：

- 1.直喷式内燃发动机（柴油）；
- 2.交流同步发电机（单轴承）；
- 3.适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；
- 4.发电输出空气开关、标配控制屏；
- 5.机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；
- 6.干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；
- 7.启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- 8.工业用9dB消音器及连接用标准件