CH系列多功能计数器,计米器YOTOHO

产品名称	CH系列多功能计数器,计米器YOTOHO
公司名称	深圳市三图科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东深圳市宝安区西乡后瑞第一工业区后瑞路15栋
联系电话	13232037380

产品详情

CH系列是本公司YOTOHO研发的多功能计数器/计米仪表，它以高性能的MCU芯片为主控处理器，采用多重滤波及防干扰电路,工作稳定可靠。仪表采用双排LED数码管显示计数值及预置值,采用轻触按钮开关设定仪表参数，可广泛应用于化工、机械、轻工、冶金、纺织等行业。

基本特点

★可作计数器、计米器、长度计、码表使用；

★按键设定仪表参数，6、8位双排LED数码管显示；

★5种输入模式、8种输出模式；

★带比率系数设定；

★最多可带4段设定，4路输出；

★每个输出均带延时时间设定；

★软件可选最多带4位小数显示；

★输入输出带光电隔离，抗干扰能力极强；

★EEPROM断电数据保存，不丢失计数值，数据保存10年；

型号识别

产品型号: CH□-□PS□□□
代 码　　功 能 说 明

CH	CH系列计数计米器
□外型尺寸	4：48H×48W　7：72H×72W 8：48H×96W
□电源	空白： AC90-250V A： AC/DC24V
P	预置设定功能
S	带比率系数设定
□显示位数	6：六位计数
□继电器输出	1：一段输出(OUT4) 2：两段输出(OUT3、OUT4) 3：三段输出(OUT2、OUT3、OUT4)
□	C:不带附加功能 T：带RS485通讯(Modbus-RTU) 带变送输出:I1:4-20mA I2:0-10V)

仪表技术指标

供电电源	AC85～265V 50/60Hz AC/DC24V
整机功耗	＜5W
继电器触点容量	250VAC/3A或30VDC/5A
外供电源	DC24V/80mA（max）(可定做其它外供电压)
绝缘电阻	≥100MΩ
绝缘强度	2KV/0.5mA 一分钟
抗群脉冲干扰	电源：±2KV 输入:±400V
抗振动	10～55Hz；0.75mm
环境条件	-25～50℃（不结冰）;35～85% RH
输入信号	方波、正弦波脉冲信号：0≤低电平≤1V; 3V≤高电平≤30V
输入阻抗	＞10KΩ
计数速度	5CPS/30CPS/5KCPS/10KCPS
比率系数(P)设定范围	0.00001～999999 (6位计数) 0.00001～99999999 (8位计数)
输出延时时间	0.01～99.99秒
计数范围	0.00001～999999 (6位计数) 0.00001～99999999 (8位计数)

仪表外型及安装开孔尺寸

型 号	面板尺寸 H×W×L	开孔尺寸
CH4	48×48	46.5×46.5
CH7	72×72	70x70
CH8	48×96	46.5×91.5