

工业高温设备用标准950陶瓷纤维保温棉

产品名称	工业高温设备用标准950陶瓷纤维保温棉
公司名称	淄博同发耐火保温材料有限公司
价格	2900.00/吨
规格参数	颜色:白色 容重:80 产地:山东
公司地址	淄博市周村区恒星路136号
联系电话	13864479009

产品详情

工业高温设备用标准950陶瓷纤维保温棉

绝对自己生产加工，省去中间经销商环节，为您省时省事省心省钱，欢迎来厂参观访问，性价比最高。

[陶瓷纤维保温棉](#)产品说明：

陶瓷纤维棉具有性能稳定、纤维长、抗拉强度大渣球少、热稳定性高、颜色洁白等特点。分类温度1050-1400。是生产纤维纺织品的首选材料，也是高温环境密封、填充及隔热的理想材料。

[陶瓷纤维保温棉](#)

主要分为：硅酸铝纤维喷吹棉和硅酸铝纤维甩丝棉。硅酸铝纤维棉（陶瓷纤维棉）是指由喷吹或甩丝法生成的纤维，经集棉器或沉降装置集结成的散装纤维，又称原棉纤维，是加工二次纤维制品，如陶瓷纤维毯，硅酸铝纤维板，耐火纤维毡等的原料。也可直接用于工业窑炉膨胀缝填充和炉壁隔热、密封材料。

产品特点：低导热率、低热容量、优良的化学稳定性；优良的热稳定性、及抗震性；优良的抗拉强度、优良的吸音性。

产品应用：工业窑炉、加热装置、高温管道壁衬、电力锅炉、气轮机及核电隔热

、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬、建材工业玻璃池窑隔热、高层建筑防火、隔热
、焊接件消除应力的隔热、异型金属铸件消除应力的隔热、窑炉炉门、顶盖隔热、高温过滤材质。

[陶瓷纤维保温棉](#)产品特点：

低导热率；

低热容量；

优良的化学稳定性；

抗腐蚀；

优良的吸音性；

优良的热稳定性。

[陶瓷纤维保温棉](#)典型应用：

工业陶瓷纤维湿法制品的原料；

陶瓷纤维不定型制品的原料；

高温窑炉、加热装置、壁衬缝隙填充料等。

特别提示：[淄博同发耐火保温材料有限公司](#)

拥有淄博和江苏两处生产厂部共6条生产线，配货方便，供货及时。绝对自己生产加工，省去中间经销商环节，为您省时省事省心省钱，欢迎您随时来厂参观访问，合作兴业。真诚期待与您合作。