

彩钢夹芯板，彩钢复合板，彩钢夹心复合板

产品名称	彩钢夹芯板，彩钢复合板，彩钢夹心复合板
公司名称	新疆钰佳环保科技有限公司
价格	5.00/平米
规格参数	钰佳:厚度：10公分才敢夹芯板 彩钢夹芯板:双面铁皮厚度0.6mm 新疆乌鲁木齐:防火等级：一级
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区石化南路2850号
联系电话	0991-6951109 15352625659

产品详情

彩钢夹芯板，彩钢复合板，彩钢夹心复合板，玻璃丝绵夹芯板，夹心保温板 彩钢夹芯板的规格及性能

一、规格

- 1、彩钢夹芯板，常采用企口插入式，它具有安装方便、省时、省材，平整度好，强度高优点，特别适用于吊顶、隔断系统。
- 2、厚度（mm）：50-250；
- 3、长度（mm）：由于连续成型生产，板长可根据用户需要确定；
- 4、宽度（mm）：950（1200）
- 5、芯材性能：A、聚苯乙烯体积密度：15kg/m³ 导热系数 0.036W/m.K 最高使用温度：约100 。

二、彩钢夹芯板，彩钢复合板，彩钢夹心复合板，玻璃丝绵夹芯板，夹心保温板 性能

A、950瓦楞彩钢夹芯集瓦楞板及夹芯板于一体，比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍，采用隐藏式自钻螺钉与屋架联接，不破坏彩涂板的外露部分，延长了彩钢夹芯板的寿命；板与板联接采用扣帽式，便于施工，提高功效，最大特点不易渗水。

B、岩棉保温隔热彩钢夹芯板其芯材是以玄武及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。

C、PU聚氨酯彩钢夹芯板夹芯板粘结强度不小于0.09MPa，夹芯板燃烧性能达到B1级，抗弯承载力夹芯板挠度为Lo/200(Lo为支座间的距离)时，夹芯板抗弯承载力不小于0.5Kn/m²。

D、聚氨酯封边玻璃丝棉、岩棉夹芯板是采用高级品质色涂层钢板。