

现货供应耐磨聚乙烯车厢滑板自卸车工程车车厢底板

产品名称	现货供应耐磨聚乙烯车厢滑板自卸车工程车车厢底板
公司名称	山东宇昂塑胶制品有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:宇昂 产地:山东 包装:按要求
公司地址	山东省德州市经济开发区34号
联系电话	18505444428 15905448730

产品详情

现货供应耐磨聚乙烯车厢滑板自卸车工程车车厢底板

车厢底板:就是用塑料做成板材,塑料为合成的高分子化合物,可以自由改变形体样式。塑料是利用单体原料以合成或缩合反应聚合而成的材料,由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成的,它的主要成分是合成树脂超高分子量聚乙烯车厢衬板特点:1、不粘料,加快下料速度。为什么不粘料呢?这是因为超高分子量聚乙烯板的吸水率特别低,只有钢的1%。货料即使湿度大,也不会粘在上面。2、耐磨损。聚乙烯车厢衬板抗磨损能力是钢板的五分之一。赶快转变对塑料材料不耐磨的想法吧。3、抗腐蚀。聚乙烯车厢衬板是超高分子有机材料,对酸碱有极强的耐性。这是钢板绝对做不到的。4、抗冲击。聚乙烯车厢衬板分子量大,化学键紧密。因此抗冲击能力强,不会断裂。5、耐低温。聚乙烯车厢衬板在-150度的环境下,性能依旧不衰减,不会像钢板一样,在零下二三十度就发脆。安放位置:可以只安装在车厢底,也可同时再安装到车厢侧壁。总体来说,聚乙烯车厢衬板用在煤炭运输、矿石矿渣的运输、建筑废料运输等是极佳选择。高分子车厢底板 聚乙烯车厢滑板 非常好!在施工的过程中,要从以下几个方面来验收塑料版面施工的质量1、材料、色调、铺贴应符合住户要求;2、表面平整、光滑、无皱纹并不得翘边和鼓泡;3、色泽一致、接缝严密、四边顺直,脱胶处不得大于20cm²,其相隔间距不得小于500mm;4、与管道结合处应严密、牢固、平整;5、踢脚板与车厢底板连接紧密,踢脚板上沿平直,全长高差不大于±3mm,与墙面紧贴,无缝隙。车厢底板白色纯料板广泛用于车厢底板:塑料板具有耐磨,表面自滑性好,耐低温冲击性好强度韧性高,塑料板适于铺土方车,拉矿车,拉煤车的车厢,方便倾卸.不沾土,性能具有韧性高,抗拉,耐磨性能好等特点。在化工,服装,包装,食品等领域有广泛应用。可进行填充,阻燃,改性,表面可压花,磨砂。表面平整,光滑,具有抗冲击性高、韧性高、抗拉、抗低温、耐磨性能好等特点。在化工、建筑、机械设备行业,广泛用于制作冰球场的围板和煤矿区翻斗车车厢板和土方车车厢板等。

热线电话:0534-8667202/15905448730 王经理

德州市宇昂塑胶制品有限公司——专业生产销售各种进口工程塑料！