

供应增强级PA66德国巴斯夫A3X2G5价格美丽

产品名称	供应增强级PA66德国巴斯夫A3X2G5价格美丽
公司名称	河北小福进出口贸易有限公司
价格	31.00/千克
规格参数	
公司地址	河北省沧州市黄骅市开发区模具城（注册地址）
联系电话	18713090326

产品详情

PA66性能

PA66塑胶原料

为半透明或不透明

乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。

密度1.15g/cm³。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。

连续耐热80-120℃，平衡吸水率

2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷

、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂

。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差PA66塑胶原料

PA66是PA系列中机械强度最高、应用最广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高。

PA66应用于高温电气插座零件、电气零件、齿轮、轴承、滚子、弹簧支架、滑轮、螺栓、叶轮、风扇叶片、螺旋桨、高压封口垫

片、阀座、输油管、储油容器、绳索、扎带、
传动皮带、砂轮粘合剂、电池箱、绝缘电气零件、线芯、抽丝等

本公司大量现货供应各类工程塑料，需要采购请致电详谈