

彩钢板,彩钢单板,840彩钢板,840彩钢单板

产品名称	彩钢板,彩钢单板,840彩钢板,840彩钢单板
公司名称	新疆钰佳环保科技有限公司
价格	26.00/平米
规格参数	钰佳:厚度:0.4mm 840彩钢单板:颜色:蓝色 新疆乌鲁木齐:材质:Q235
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区石化南路2850号
联系电话	0991-6951109 15352625659

产品详情

彩钢板,彩钢单板,840彩钢板,840彩钢单板,新疆840彩钢单板彩钢板安装过程

彩钢板是指彩涂钢板,彩涂钢板是一种带有有机涂层的钢板。通常在彩钢房或者活动房中使用,具有六大特点。1:重量轻;2:隔热保温;3:强度高;4:色彩鲜艳;5:安装灵活快捷;6:1氧指数。彩钢板这么受欢迎,那它的安装过程步骤一定要正规,现在就来具体了解一下吧!

屋面板安装程序:底层钢网安装 檐口泛水板、下层屋脊板安装 上层压型钢板安装 泛水、收边板安装 密封胶。

压型钢板起吊时,采用木板或柔软物垫在钢板与钢索之间,以防止压型钢板划伤和变形,吊至网架上后将钢板均开。

压型钢板安装前应检查外观质量,表面应无油污泥沙、裂纹、剥落、擦痕等缺陷

压型钢板铺设的板肋搭接缝宜与当地常年风向相背

压型钢板安装从A轴线水槽开始向上依次进行,在檐口处拉平行于一道屋脊的基准线,以保证檐口直线度及与屋脊的平行度

下层钢网长向搭接长度为80~100mm,搭接处不需打密封胶,
从下面看压型钢板接头处应成一直线并与檐口平行。接缝应均匀整齐、严密无翘曲。

上层压型钢板在屋脊一端应向上弯折80°,以防反水。上层压型钢板长向搭接长度要大于200mm,搭接部位打两道密封胶。从上面看压型钢板接头处成一直线并与檐口平行。接缝均匀整齐、严密无翘曲。

泛水板、包角板搭接长度不小于100mm,搭接部位打密封胶。泛水板、包角板与压型钢板用拉铆钉连接,纵向连接间距不应大于50cm,横向连接间距不应大于50mm,间距应均匀,两面连接部位应对称。铆钉处

应用密封胶密封。

水槽、山墙泛水板与混凝土或砖女儿墙结合处，用切割机将女儿墙切出深度大于10mm的缝，将泛水板的折边塞进缝中，用密封胶密封；泛水板用水泥钉固定在女儿墙上，水泥钉头用密封胶密封

打自攻钉时应使用专用自攻枪，打每一排自攻钉均要带线，使一排自攻钉成一直线并与屋脊或檐口平行，防止错钻孔。自攻钉应垂直于檩条和屋面板连接面，打钉的松紧程度以防水胶垫外径压涨到与钉头外径相同为宜。不得使钉松动或将防水垫挤伤。

安装屋面板时穿不带钉的软底鞋，双脚踩在有檩条的压型钢板的波谷部位，以防划伤、损坏屋面板。彩钢板,彩钢单板,840彩钢板,840彩钢单板,新疆840彩钢单板

屋面安装完毕后，将所有杂物清理干净。对施工中带上的尘土要擦拭干净。

彩钢板,彩钢单板,840彩钢板,840彩钢单板,新疆840彩钢单板