

# 广东大量提供优质T型球墨铸铁管

产品名称	广东大量提供优质T型球墨铸铁管
公司名称	佛山商隆管道设备有限公司
价格	.00/来电议价
规格参数	T型球墨铸铁管:DN80--700 T型球墨铸铁管:DN800--2000 T型球墨铸铁管:DN2100--2600
公司地址	顺德区乐从镇乐从钢铁世界蓝湾公寓二期二层05室
联系电话	13928200896

## 产品详情

### T型球墨铸铁管

使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后，经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管材，称之为“球墨铸铁管”，简称为球管、球铁管和球墨铸管等。球墨铸铁管的主要成分有碳、硅、锰、硫、...

---

咨询热线：13928200896

追求品质 质优价低

---

T型球墨铸铁管概述：使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后，经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的

管材，称之为“球墨铸铁管”，简称为球管、球铁管和球墨铸管等。球墨铸铁管的主要成分有碳、硅、锰、硫、磷和镁等。

球墨铸铁管是铸铁管的一种。质量上要求铸铁管的球化等级控制为1-3级（球化率 $\geq$ 80%），因而材料本身的机械性能得到了较好的改善，具有铁的本质、钢的性能。退火后的球墨铸铁管，其金相组织为铁素体加少量珠光体，机械性能良好，防腐性能优异、延展性能好，密封效果好，安装简易、主要用于市政、工矿企业给水、输气，输油等。球墨铸铁管的主要成分有碳、硅、锰、硫、磷和镁等。

球墨铸铁管在中、小口径的给管与管之间的联接，采用承插式或法兰盘式接口方法；球墨铸铁，容许限制的转角必须有优胜的抗震性和密封性。

力学性能：

最小抗拉强度：420/Mpa，最小屈服强度：300/Mpa，最小延伸率7%。

T型球墨铸铁管标准：GB/T13295-2008 ISO2531-2009

T型球墨铸铁管优点：

在中低压管网（一般用于6MPa以下），球墨铸铁管具有运行安全可靠，破损率低，施工维修方便、快捷，防腐性能优异等。新开发的“岩盾”系列管道可以适用于非开挖施工，广泛应用在过河、穿路、穿越建筑的管线施工中。“赛锌”系列管道则使用特殊锌铝合金外喷涂工艺，数倍提高管道的耐腐蚀性能，广泛用于腐蚀性较强的土壤施工中。

缺点

一般不使用在高压管网（6MPa以上）。由于管体相对笨重，安装时必须动用机械。打压测试后出现漏水

，必须把所有管道全部挖出，把管道吊起至能放进卡箍的高度，安装上卡箍阻止漏水。