

HY-ZS3正反转速监视保护仪 江阴泰兰

产品名称	HY-ZS3正反转速监视保护仪 江阴泰兰
公司名称	江阴泰兰电子仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	江阴泰兰:量程：1-99999rpm HY-ZS3:电流输出：4-20mA 江阴:工作电源：AC220V ± 10%
公司地址	江阴市璜土镇璜石路524号
联系电话	0510-86513822 15716165504

产品详情

HY-ZS3正反转速监视保护仪可同时接收两路齿轮转速传感器信号或一个齿轮反转速传感器发出的两路信号，用于连续监视和测量旋转机械装置的转速，也可测量轴的旋转方向，并在设备反转时提供报警和保护信号。可广泛应用于电力、机械、化工、冶金等行业。为旋转机械的安全运行提供多种参数的测量及早期故障的预报。

主要功能：

汽轮机、磨煤机、风机、减速机、水泵、离心机、平衡机、空压机等旋转类机械的转速的监视和保护。

功能说明：

测量值、报警设定值，可分别在LED数码管上显示。

当超过报警设定值时，报警指示灯亮，同时在后面板输出开关信号，保护被监控设备，报警设置延时调整，范围1-60秒，以防止现场干扰引起误报警。。

设有电流输出接口，可与计算机、DCS、PLC系统、无纸记录仪等设备连接。

具有上、掉电检测功能，传感器掉线检测功能，同时切断报警、停机输出回路，有效抑制仪表误报警。

电气指标：

输入信号：两路齿轮转速传感器信号或一个齿轮反转速传感器发出的两路信号

量程：1-99999rpm

显示方式：五位0.8英寸LED数字显示

显示精度：1rpm

齿数：1-255任意

电流输出：4-20mA 有源，输出负载 500

报警点设置：0-100%满量程

报警继电器：节点容量 7A/250VAC，常开触点，密封：环氧树脂

工作电源：AC220V \pm 10% 50Hz \pm 5%

HY-ZS3正反转速监视仪HY-ZS3正反转速监视仪HY-ZS3正反转速监视仪HY-ZS3正反转速监视仪

江阴泰兰电子仪表有限公司