

12V50W恒压防水电源 IP67防水电源

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 12V50W恒压防水电源 IP67防水电源 |
| 公司名称 | 深圳市润多科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区沙井镇 |
| 联系电话 | 0755-29098680 18927461386 |

产品详情

RDE-50-12 (12V4.2V)

产品名称：RDE-50-12(12V-4.2A)

产品编号：RDE-50-12

详细说明：

RDE-50-12(12V4.2A)—LED开关电源参数表 (LED switching power supply parameter table)

使用范围：本产品广泛应用在发光字模组灯箱驱动电源；LED灯光亮化照明电源；LED护栏管亮化电源；LED显示屏广告招牌电源；LED贴片灯条；LED灯带等

润多电源使用亮点：1.功率100%足额！2.使用率达100%以上！3.让售后风险与成本接近0%！4.大功率电源采用空气对流设计加风扇散热，效果更好！5.电源高品质、高效率6.出口的质量，国内的价格，电源性价比高、两年质保，放心使用！

润多电源优势描述：足功率、高效率、高质量、低成本、低价格、直接让利给客户、绝对物有所值、买的放心、用的安心、两年质保、欢迎各大经销商前来详谈合作！

产品参数：

I 电源型号：RDE-50-12

I 电源尺寸：200mm*35mm*25mm

I 重量：0.28Kg

I 输入电压范围AC：90V-250V

I 输出电压DC : 12V

I 输出电流 : 4.2A

I 输出功率 : 50W

I 等级防护 : IP67

产品特点 :

I 体积小 , 重量轻 , 效率高。

I 采用一次成型铝外壳结构 , 产品不生锈、散热好、温升低 , 并有效确保产品防雨等级 , 大大延长产品的使用寿命。

I 保护功能 : 短路、过流、过热保护。当负载出现异常时 , 产品自动切断输出电源 , 防止事故扩大。

I 电源输入端采用电缆线 , 增大了高压输入端与低压输出端的电气绝缘距离 , 更安全可靠 , 可大大减少输入与输出接触的几率。

I 平均无故障工作时间 : 50 , 000 hours

环境标准 :

I 输入电压AC : 90V-250V

I 工作温度 : -35 ~ +70

I 储存温度 : -35 ~ +85

I 散热方式 : 自冷。

产品认证 :

I 本公司已经通过ISO 9001: 2008质量管理体系认证。

I EMC符合IEC61000,带CE认证、ROHS认证 , 安全标准符合EMC55015、LVD、CE等安全认证规范。