高品质防水电源 12V300W防水电源

产品名称	高品质防水电源 12V300W防水电源
公司名称	深圳市润多科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井镇
联系电话	0755-29098680 18927461386

产品详情

RDE-150-12（12V12.5V)

产品名称：RDE-150-12(12V-12.5A)

产品编号：RDE-150-12

详细说明：

RDE-150-12(12V12.5A)—LED开关电源参数表（LED switching power supply parameter table）

使用范围：本产品广泛应用在发光字模组灯箱驱动电源；LED灯光亮化照明电源；LED护栏管亮化电源；LED显示屏广告招牌电源；LED贴片灯条；LED灯带等

润多电源使用亮点：1.功率100%足额！ 2. 使用率达100%以上！3. 让售后风险与成本接近0%！4. 大功率电源采用空气对流设计加风扇散热，效果更好！5.电源高品质、高效率 6. 出口的质量，国内的价格，电源性比价高、两年质保，放心使用！

润多电源优势描述：足功率、高效率、高质量、低成本、低价格、直接让利给客户、绝对物有所值、买的放心、用的安心、两年质保、欢迎各大经销商前来详谈合作！

产品参数：

l 电源型号：RDE-150-12

l 电源尺寸：240mm*68mm*44mm

l 重量：1.2Kg

l 输入电压范围AC：90V-250V

l 输出电压DC：12V

l 输出电流：12.5A

l 输出功率：150W

l 等级防护：IP67

产品特点：

l 体积小，重量轻，效率高。

l 采用一次成型铝外壳结构，产品不生锈、散热好、温升低，并有效确保产品防雨等级，大大延长产品的使用寿命。

l 保护功能：短路、过流、过热保护。当负载出现异常时，产品自动切断输出电源，防止事故扩大。

l 电源输入端采用电缆线，增大了高压输入端与低压输出端的电气绝缘距离，更安全可靠，可大大减少输入与输出接触的几率。

l 平均无故障工作时间：50，000 hours

环境标准：

l 输入电压AC：90V-250V

l 工作温度：-35℃ ~ +70℃

l 储存温度：-35℃ ~ +85℃

l 散热方式：自冷。

产品认证：

l 本公司已经通过ISO 9001: 2008质量管理体系认证。

l EMC符合IEC61000,带CE认证、ROHS认证，安全标准符合EMC55015、LVD、CE等安全认证规范。