

厚基Y32-80T液压机木屑 铁屑粉末成型液压机

产品名称	厚基Y32-80T液压机木屑 铁屑粉末成型液压机
公司名称	滕州市厚基重工机械有限公司
价格	24.00/台
规格参数	品牌:厚基 型号:Y32-80T 产地:滕州市
公司地址	山东滕州市姜屯镇工业园
联系电话	86 0632 15266329355 15266329355

产品详情

售后服务

- 1.提供免费技术咨询，人员培训（有必要的情况下）等服务。
- 2.设备从发货起质保一年。
- 3.质保期内非操作不当出现的质量问题，我们接到通知后会立即接到回应，并做好解决方案。电话解决不了的情况，我们会24-48小时内派人到达需方处解决问题。
- 4.质量保质期过后，我们任然会对设备进行服务，这时我们就会只收取材料零件的成本费用。

注意事项

一：保养及维护：

- 1.工作用油推荐采用32号、46号抗磨液压油，使用油温在15~60摄氏度范围内。
- 2.油液进行严格过滤后才允许加入油箱。

3. 工作油液每一年更换一次，其中第一次更换时间不应超过三个月；
4. 滑块应经常注润滑油，立柱外表露面应经常保持清洁，每次工作前应先喷注机油。
5. 在公称压力500T下集中载荷最大允许偏心40mm。偏心过大易使立柱拉伤或出现其它不良现象。
6. 每半年校正检查一次压力表；
7. 机器较长期停用，应将各加部位表面擦洗干净并涂以防锈油。

二：安全操作事项

- 1、不了解机器结构性能或操作程序者不应擅自开动机器；
- 2、机器在工作过程中，不应进行检修和调整模具；
- 3、当机器发现严重漏油或其它异常(如动作不可靠、噪声大、振动等)时应停车分析原因，设法排除，不得带病投入生产；
- 4、不得超载或超过最大偏心距使用；
- 5、严禁超过滑块的最大行程。
- 6、电气设备接地必须牢固可靠；
- 7、每天工作结束：将滑块放至最低位置。

适用领域

本系列液压机为一般用途液压机，主要用于金属薄板零件的拉伸成型、翻遍、弯曲和冲压等工艺等，也可用于一般的压制工艺。可根据用户需要增加冲裁缓冲、打料、移动工作台等装置。另外用于锻压成形外，也可用于矫正、压装、打包、压块和压板等。轴类零件的压制工艺，型材的校准。扣压，轴承类零件的压装，也可用于板材零件的弯曲、争辩、定型、压印、套型、拉伸等工艺。

可选配附件

冲裁缓冲装置、快速行程冲液装置、光幕安全保护装置、冷却装置、PLC触摸屏控制分流、工作灯、5T--6000T可特殊订货

液压系统

液压系统采用变量泵供油系统，采用大流量集中控制阀块，在泵的进油口设吸油滤器，泵的出口设高压滤油器，以防杂质进入液压系统，以确保油路的正常运行。系统中有油温、油位显示，空气滤清等装置。油箱为钢板焊接结构，设有清洗窗，底部备有放油和排污的螺塞。

电气系统

机器设有独立的电器控制箱，控制整个机器的运转。

本机电源为380V、50HZ，控制电源为220V。

操作系统

设调整、手动和自动三种操作方式和定程、定压两种工艺形式。

自动工作有拉伸，一般工艺二种方式

配有冷却系统