

绳索拉力仪 线索张力检测仪 索力仪

产品名称	绳索拉力仪 线索张力检测仪 索力仪
公司名称	深圳市金象源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	SL-10T:10-22mm SL-20T:16-28mm SL-30T:22-34mm
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石路11号5楼501室
联系电话	86-075523060262 13410099523

产品详情

绳索拉力仪 线索张力检测仪 索力仪金象仪器专业的绳索张力测量仪生产厂家专注力学仪器十余年，深圳清华大学合作开发单位，为国内各大院校 研究院 研究所以及中国高速发展的高铁 地铁 航天以及船舶事业做出重大贡献，得到了国企，央企，以及世界500强企业的认可，我公司一定再接再厉研发出精度更高的绳索张力测试仪 操作性更好的绳索张力检测仪。

绳索拉力仪 线索张力检测仪 索力仪主要适用于：

预应力钢索张力测试仪电力行业、通信行业、交通运输行业、玻璃幕墙装饰行业、索道运行业、建筑行业、游乐场所、隧道施工、渔业捕捞与各大科研院所和教学机构、检测机构及涉及到绳索、缆绳、电缆、钢丝绳拉力的场合。

适用于柔性的，拉伸的索、如各种钢丝绳的张力、拉力检测、缆绳的张力、拉力测试、绳索的张力、拉力测量、铜线的张力、拉力检测、铝线钢芯铝绞线的张力、拉力测量、幕墙拉索张力检测、电缆的张力、拉力检测、高强度绳索的张力拉力测试等。

绳索拉力仪 线索张力检测仪 索力仪

主要技术参数：

可选型号：SL-2T,SL-10T,SL-20T,SL-30T。

绳索直径：10T：（10mm-22mm）20T：（16mm-28mm）30T：（22mm-36mm-40mm）。

可设置钢丝绳数量：7组。

准确性：当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达 $\pm 2\%$ 。

显示：数字显示12mm LCD。

电池：9v标准 6LR或同等。

使用时间：26小时。

材质：防锈 抗风化 轻航空铝。

规格：680*370*55mm

重量：6.5KG。

环境：温度范围-20。到60。

防护等级：符合IP65级。

显示单位：kg、N.公斤和千牛可互相转换。

显示价格均为参考价，请联系销售人员询价。

产品型号：SL-5KN

厂家:深圳金象仪器厂

产品用途：在铁路行业中，铜绞线架空线路的维护与保养需要实时测量铜绞线的张紧力。如何在不拆卸线路的情况下测量出铜绞线的张紧力就需要用此仪器。

产品特点：

将铜绞线压弯至一定程度，使传感器垂直受力。根据力的分解原理，可以利用垂直力得出铜绞线此时受到的张力。因此，传感器上的力值经过仪表的运算，修正，放大后得出的就是铜绞线此时的张力。

弹性吊索张力检测仪适宜在电气化高速铁路、电力行业、索道运中凡涉及钢索张拉力测量时使用。

重量轻(2.3kg)，可以方便地携带至高空作业现场。

操作简便，一个人在30秒内就可完成一次测量。

仪器结构简单，性能稳定，测量精度高。

被测索的选择范围宽，使用方便,测力时只需清零即可。

使用范围：适用于柔性的拉伸的绳索；仪器精度高：测量精度在1%以内。

张力测试范围10-500kg。

测试绳索直径:3-14mm。

显示单位:kg、N , 公斤和千牛可互相转换。

产品生产地:中国深圳。

产品参数 :

最大载荷 : 5000N

测量铜绞线规格 : 7 × 2.5mm 7.5mm铜绞线 ; 19 × 2.5mm 12.5mm铜绞线

测量精度 : ± 1%

重量2.3kg

尺寸 (长*宽*高) 600*125*265mm

测量补偿0-10mm

测量钢轮

3个

(禁止转载、转载请表明出处)

绳索拉力仪 线索张力检测仪 索力仪