线索张力测试仪 拉索张紧力检测仪 吊索测力仪

产品名称	线索张力测试仪 拉索张紧力检测仪 吊索测力仪
公司名称	深圳市金象源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:金象仪器 型号:SL-10T 产地:广东深圳
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石路11号5楼501室
联系电话	86-075523060262 13410099523

产品详情

线索张力测试仪 拉索张紧力检测仪 吊索测力仪绳索张力测量仪使用说明书线索张力测试仪
拉索张紧力检测仪 吊索测力仪索力仪的研发：

索力是索结构的一个重要参数。在施工过程中，索力控制是关系到整个结构内力和结构状态的至关重要的因素。使用阶段的索力大小更会对结构的寿命产生重要的影响。目前国内普遍应用的索力测量方法只可以测得张拉阶段的索力，而张拉完毕后索力的大小是无法测量的。在施工过程中，一根钢索按照设计要求先张拉到设计值后，张拉其他钢索势必会使先张拉拉索的索力产生变化，将有可能对整个结构造成损害，甚至会发生灾难性的事故。因此，工程界急需一种无损测量设备来精确测量索力。在这种情况下，我们研制出了一种测量预应力结构和拉索桥中索力大小的新型装置SL-索张力测量仪。

线索张力测试仪 拉索张紧力检测仪 吊索测力仪主要适用于：

张力测试仪适宜在 、电力行业、通信行业、交通运输行业、玻璃墙幕装饰行业、索道运

行业、建筑行业、游乐场所、隧道施工、渔业捕捞与各大科研院所和教学机构、检测机构及涉及到绳索、缆绳、电缆、钢丝绳拉力的场合。

适用于柔性的，拉伸的索、如各种钢丝绳的张力、拉力检测、缆绳的张力、拉力测试、绳索的张力、拉力测量、铜线的张力、拉力检测、铝线钢芯铝绞线的张力、拉力测量、幕墙拉索张力检测、电缆的张力、拉力检测、高强度绳索的张力拉力测试等。

主要功能特点

张力测试仪具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。

重量轻、结构简单、操作方便，可携带高空作业 适用于任何场合。

仪器获得国家专利专利号（ZL 2011 3 0153850.2）仿冒必究。

具有七种线径测量功能、测量范围更宽。

使用范围：适用于柔性的，拉伸的索。如各种钢丝绳的张力 拉力检测、缆绳 拉力测试，绳索的张力 拉力测量，铜线的张力 拉力检测，铝线钢芯铝绞线的张力拉力测量， 幕墙拉索张力检测，电缆的张力 拉力检测，高强度绳索的张力拉力测试等。

操作简便，一个人在30秒内就可完成一次测量。

仪器结构简单，性能稳定，测量精度高，当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达±2%。被测索的选择范围宽，使用方便，测力仪中可储存七种不同直径钢索的数据，测力时只需选取相应索号即可。

仪器精度高：本仪器要求在测量时按照标定索号的规格进行测量，测量精度在2-3%以内。

主要技术参数：

可选型号：SL-2T,SL-10T,SL-20T,SL-30T。

绳索直径： 10T：（10mm-22mm） 20T ：16m-28mm） 30T ：（22m-36mm-40mm）。

可设置钢丝绳数量： 7组。

准确性：当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达±2%。

显示： 数字显示12mm LCD。

电池： 9v标准 6LR或同等。

使用时间： 26小时。

材质：防锈 抗风化 轻航空铝。

规格： 170mm*370mm* 710mm。

重量： 6.5KG。

环境：温度范围-20。到60。

防护等级：符合lP65级。

显示单位： kg、N.公斤和千牛可互相转换。

线索张力测试仪 拉索张紧力检测仪 吊索测力仪。