

仿大理石板材设备电视背景墙装饰墙板生产线

产品名称	仿大理石板材设备电视背景墙装饰墙板生产线
公司名称	青岛卓尔威塑料机械制造有限公司
价格	430000.00/套
规格参数	板材最大宽度:1220mm 最大挤出量:460kg 定位精度:0.1
公司地址	山东省青岛市胶州市胶西工业园平成西路
联系电话	15863026023 18300292221

产品详情

仿大理石板材机械设备由自动上料进入高速混料、再自动上料到双螺杆挤出机、由大板模具结构出料进行四节定型模定型、排辊托冷装置、裁边装置、牵引机、自动切割机、排辊输送机等组成。机组结构紧凑,性能优越。螺杆、螺筒经优化设计,并采用高性能合金钢专业加工,使整机具有塑化均匀,挤出量稳定,产量高,寿命长等优点。主机螺筒采用铸铝加热器加温,风冷却,精密电控仪表控制温度。精密的定型压光装置,通过其良好的调整功能使板材定型优良。切割部分采用定长切割装置,保证板材长度精确。板材挤出设备有异向平行双螺杆挤出机,板材模具,真空定型和八轮牵引等辅机部分组成,应用前景十分广阔。仿大理石板材:适用范围:广泛适用于温泉度假村、洗浴会所、夜总会、量贩式KTV、办公楼、酒店、地铁等高档场所,是潮湿环境理想的装饰材料!性能特点:纹理清晰自然,表面效果逼真度可达石材的99.5%,无毒、无辐射、防渗透、抗老化、自洁、表面耐磨,硬度可达3H-6H,防火可达A级至B级。重量轻,易于运输,施工特方便快捷,规格大最大规格可达1200mm*2400mm,造价低,安全性高!仿大理石线条:适用范围:广泛应用于温泉酒店、洗浴会所、夜总会、商场、地铁、咖啡厅等建筑装饰中的电梯套线、门窗套线、踢脚线、腰线、收口线、装饰线等。性能特点:质量轻盈、仿石效果逼真、表面耐磨、款式多样、便于安装、施工快捷、价格便宜、节能环保。仿大理石浮雕:适用范围:广泛用于酒店、温泉、洗浴、KTV、咖啡厅、机场、地铁、医院、商场等高档装饰场所。性能特点:防水、防火、无污染、强度高、质感好、价格低、重量轻、效果豪华,安装方便。透光石:适用范围:广泛用于宾馆、酒店、商务大厦、酒吧、咖啡厅以及家庭等各类建筑物的透光幕墙。性能特点:无毒、无放射性、B级防火、不沾油、不渗污、抗霉防菌、耐磨耐冲击、易保养、拼接无缝、任意造型。

仿真石材系列产品100%不含石棉、甲醛、苯等有害物质,无辐射,质地坚实、逼真度可达天然石材的99.5%,防渗透、抗老化、自洁、纹路清晰、无色差,表面耐磨,硬度可达3H-6H,防水、A级至B级防火、耐高温、自重轻,只有石材重量的1/6,能有效降低墙体荷载,施工快捷,节能降耗,经久耐用,是天然石材的理想替代品。可广泛应用于酒店、温泉、洗浴、KTV、咖啡厅、机场、医院、商场、高档办公楼等场所的室内外装饰。公司产品主要有线条,板材,各种欧式异形构件,浮雕,透光云石等。适合各种不同场所以及特殊要求的装潢工程。

型号 SJSZ-80/156 板材宽度 1220 (mm) 板材厚度 2-6 (mm) 挤出能力 400 (kg/h) 生产速度 0.9 (m/min) 可生产板材类型 PVC板 可生产板材层数 单层板 PVC仿大理石装饰板材 生产线设备主要由

;1. SJSZ-80双螺杆挤出机。2. 挤出模具3. 三辊压延机4. 恒温装置5. 切边装置6. 冷却托架7. 牵引机
8. 剪板机9. 托料架10.腹膜装置