

考场手机信号屏蔽器GPS屏蔽器WIFI屏蔽器价格

产品名称	考场手机信号屏蔽器GPS屏蔽器WIFI屏蔽器价格
公司名称	西安百屏诺恒信息技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:百屏 型号:BP-NZ-700 产地:西安
公司地址	西安市雁塔区小寨东路52号百隆广场A幢11层C号房
联系电话	85422331 18049290836

产品详情

产品简介:

百屏BP-NZ-700 八通道内置手机信号屏蔽仪是2016年新款全频段内置信号屏蔽器是我厂采用国外先进技术，可以屏蔽目前市面上所有作弊器的信号屏蔽器，针对通信制式的不断发展，根据国外移动通信实际情况精心研制成功的高科技产品,它能在半径1-25米（200-300平方米）内隔断CDMA、GSM、DCS、3G、4G、WIFI、等移动通信信号,使手机、电话、无线耳机、无法打出和接听,且不能发送或接受短信，但又不会干扰其它电子设备工作,从而保证了所需场所的安全性，手机离开隔断范围,即可恢复正常使用，且对人体无任何损害。

产品特点:1.全部由最新的贴片元件和集成电路组成，具有性能先进，安装使用简单等特点。2.生产过程严格遵循ISO9001质量体系，工作稳定可靠，是加强信息安全，保证产品生产和保护环境，理想的，可信赖的安全产品。3.有效屏蔽CDMA/GSM/DCS/3G/4G/WIFI/等移动信号。4.不影响其它电子设备正常工作。5.一般情况下离基站500米以外的地方使用效果最佳。6.接通电源即可稳定工作。7.缓启动电路设计可避免机械开关产生的打火现象。8.有效屏蔽直径：30-40米。9.带有底座和2米电源线，可以方便的摆放在桌面上。

适用场所:1、 高考、成人高考、自学考试及各类大专院校2、 党政机关、企业各类大中小型会议室、音乐厅、影剧院3、 看守所、劳改队、大中小型监狱

4、 加油站、油库、油田、加气站等易燃易爆场

性能指标:

序号	技术标准	技术参数
1	CDMA频段发射频率	850-894MHz

2	GSM频段发射频率	925-960MHz
3	DCS频段发射频率	1805-1900MHz
4	3G频段发射频率	2010-2170MHz
5	4G频段发射频率	2500-2600MHZ
6	小灵通PHS频段发射频率	1900-1990MHz
7	大灵通/对讲机频段发射频率	400-500 MHz
8	无线耳机	100 - 200MHz
9	WIFI	2400-2500MHZ
10	电源	输入AC 110V-240V
11	尺寸	333mm(L)*240mm(W)*55mm(H)
12	重量	1.5公斤

安装说明:

本产品可用螺丝直接固定在墙壁或天花板上,该产品表面温度可达到50 ,因此请远离低抗热物体。
 安装高度：1.0 - 2.0米效果最佳或教室的讲台上 安装方向：
 直接把电源插头与AC220V电源连接。

屏蔽器使用场所离手机基站小于200米时，屏蔽效果会与基站距离成反比。建议在一些特别重要的场所，必要时增加屏蔽器的数量，以确保屏蔽的效果。