

# 河南电表生产厂家直供（三晖卡表农网表电能表）

产品名称	河南电表生产厂家直供（三晖卡表农网表电能表）
公司名称	郑州三晖电气股份有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:三晖 型号:DDSF1316-Z型单相电子式多费率电能表 产地:郑州
公司地址	郑州市经济技术开发区第五大街85号
联系电话	67391386 13613847215

## 产品详情

【河南电表生产上市公司三晖电气生产电能表、费控表、载波表、集抄表、专变终端、集中器、采集器质优价低大品牌】

河南上市公司郑州三晖生产DDSF1316-Z型单相电子式多费率电能表，本产品适用于计量频率为50Hz的单相交流有功电能。采用了超大规模数字信号处理芯片、保存信息的存贮器、全隔离标准RS485通讯接口和红外通讯、电力线载波、液晶显示等先进技术。该表有众多功能于，实现了电能计量、通讯、电力线载波抄表等功能，满足电力部门及时有效地对用户进行现代化科学管理的需求。

### 仪表的安装与接线

1、电能表尽可能安装在室内，室外安装时采用专用的仪表箱保护，安装底板应固定在坚固耐火且不易振动的墙面上。安装电能表的周围空气中不能有腐蚀性的气体，避免沙尘、盐雾等。

使用电能表时须严格按照表尾盖内的接线图进行接线，接入端子座的引线建议采用铜线，端子座内固定引线的螺钉应拧紧，避免因接触不良发热而使电能表烧毁。

2、严禁带电安装接线。

### 主要技术参数：

1、技术标准：GB/T 15284-2002、GB/T 17215.321-2008、GB/T 17215.211-2006、DL/T 645-2007

2、规格电压：220V

3、电流：5(20)A、5(30)A、5(40)A、5(50)A、10(40)A、5(60)A、10(60)A

- 4、规定的工作范围：0.9Un ~ 1.1Un
- 5、扩展的工作范围：0.8Un ~ 1.15Un
- 6、极限工作范围：0.0Un ~ 1.15Un
- 7、电流过载能力：30I<sub>max</sub>（施加时间为额定频率的半个周期）
- 8、通讯方式：低压电力线载波，RS485
- 9、准确度等级：2级
- 10、工作温度：-25 ~ +60
- 11、极限工作温度：-40 ~ +70
- 12、启动电流：0.004I<sub>b</sub>
- 13、功耗：电压线路 < 1.5W、10VA（非通信状态），电流线路 < 1VA
- 14、外形尺寸：160 mm × 112 mm × 71 mm（长 × 宽 × 厚）
- 15、质量：约0.7kg

电能表必须在原包装条件下进行运输和贮存。产品在运输和拆封时不应受到剧烈冲击，并根据GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》规定运输和存贮。产品放在仓库内保存，并放置在台架上，叠放高度不得超过五层。存贮的环境中不得有腐蚀性气体存在。

电能表自发货日起18个月内，用户在遵守本说明书规定的运输、存贮、安装操作规范要求，且制造厂铅封仍完整的条件下，若有质量问题，我司负责免费修理或更换。

在产品整个寿命周期我公司对所有电能表产品实行“三包”，提供必要的维修及服务；负责提供设备接线图以及必要的技术文件及图纸等。根据用户的要求对用户的维护人员、运行人员进行必要的培训，并提供培训资料，对软件进行定期更新并提供免费升级。

在接到产品使用方的服务要求后，我公司会在2小时内做出电话响应，24小时内能按要求派人到地点提供服务，并在2个工作日内提交解决方案。